

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA



Legenda:

- Czujka dymu optyczna
- Czujka dymu optyczna ze wskaźnikiem zasilania w przesłonięciu międzyfazowej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł wełny KD - awaryjne otwarcie drzwi z kontrolą dostępu; W - wyłączenie zasilania urządzeń wentylacji/klimatyzacji
- Zasilacz w instalacji SSP

Pełna doczeka YnTKS-ekw 1x2x0,8mm

- Uwagi:  
1. Pełna doczeka należy wykonać kablem YnTKS-ekw 1x2x0,8  
2. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
3. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
4. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
5. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
6. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
7. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
8. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
9. W lokalach odosłaniać RVS 8-10  
10. W lokalach odosłaniać RVS 8-10

- Głośnik sufitowy systemu DSO

- Linia głośników DSO HDGs 2x2,5mm2

uchwyty PH-90

- Lokalny Punkt Dystrybucyjny

okablowania strukturalnego

- Gniazdo 2xRJ45

- Przebieg z jednostronną kontrolą dostępu (czynnik

elektrozaczep+przysk wyjęcia + kontakt)

- Interfejs czujkowy, Kontaktor, Rygiel, Rygiel

z rozszerzeniem XM-2 + Kontaktor,

Rygiel (dostawa z drzwiami)

- Interfejs czujkowy, Kontaktor, Rygiel (interfejs

PR311, Kontaktor, Rygiel - dostawa z drzwiami)

- Przysk wyjęcia przy burku stonowisku obsługi

- Przysk wyjęcia przy burku stonowisku obsługi

- Zasilacz elementów Kontroli Dostępu

- Kamera CCTV stałopłonna weł. lub zew.

KW1: KZ1

- Kasownik 1-piętlowy instalacji przyzywowej

- Przysk z symbolem dzwonka instalacji przyzywowej

- Włącznik podgłowy instalacji przyzywowej

- Lampka sygnalizacyjna czerwona instalacji przyzywowej

IN 200/54

Korytko kablowe dla instalacji

telekomunikacyjnych typu

CF 54/200, CF 54/100, CF 54/50

IN 50/54

Montaż koryt siatkowych do ściłony

Montaż koryt siatkowych do sufitu

UWAGA:

1. Korytka wyłączać do prowadzenia instalacji

okablowania strukturalnego

kanier i kontroli dostępu

2. Przewody instalacji gpoz (SSP i DSD) montować

do ściłony i sufitów uchylami PH90

Istniejące w budynku SUR elementy

instalacji eniekoprawowych do

dostosowania wg. nowej technologii

UWAGA:

1. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

2. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

3. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

4. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

5. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

6. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

7. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

8. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac

9. Wymagane jest wyłączenie instalacji do wyłączenia

niezawiesznych w przedmiotowym zakresie prac