

Załącznik nr 5 do SIWZ**OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MEBLI BIUROWYCH**

Producent, podać pełną nazwę i adres	
Rok produkcji 2010	

Lp.	Parametry/warunek	Konieczność spełnienia warunku	Potwierdzenie spełnienia warunku - opisać
1	Elementy płytowe korpusu, drzwi i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 18 mm	TAK	
2	Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieny E1 wg normy PN-EN 717-2:1999. Powierzchnia płyty melaminowanej powinna być półmatowa, nieporowata i wykazywać odporność na ścieranie określoną wg normy PN-EN 438-2:2005 powyżej 150 obrotów	TAK	
3	Wąskie płaszczyzny płyt wiórowych powinny być wykończone okleiną PCV lub ABS.	TAK	
4	Montaż korpusu mebla powinien być wykonany przy zastosowaniu połączeń rozłącznych a otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub i wkrętów powinny być zaślepienie odpowiednimi zaślepkami o kolorze zbliżonym do koloru płyty	TAK	
5	Do montażu drzwi należy zastosować zawiasy z regulacją głębokości oraz siły docisku.	TAK	
6	Szuflady zaopatrzone w prowadnice rolkowe	TAK	
7	Ściana tylna z płyty pilśniowej twardej lub płyty HDF, przy czym kolor i rysunek powierzchni płyty ściany tylnej powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi pozostałych elementów korpusu.	TAK	
8	Ściana tylna umieszczona we wręgu lub wpuście wykonanym w wieńcach i ścianach bocznych mebla, w przypadku montażu ściany tylnej we wpuście należy użyć dodatkowych łączników do połączenia ściany tylnej z korpusem	TAK	
9	Półki ze szkła bezpiecznego lub pokryte tworzywem sztucznym. Możliwość szybkiej regulacji półek bez użycia narzędzi min co 25mm. W szafach o szerokości powyżej 900 mm musi być co najmniej 6 punktów	TAK	

	podparcia na każdą z półek (po dwa na każdej ze ścian i dodatkowo min dwa na plecach szafy)		
10	Płyty robocze biurka, łączników, dostawek, stołów i ław powinny być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm	TAK	
11	Drzwi wszystkich mebli wyposażone w uchwyty metalowe chromowane lub aluminium polerowane	TAK	
12	Fotele biurowe obrotowe powinny być profilowane, tapicerowane tapicerką zmywalną, o regulowanej wysokości za pomocą regulatora gazowego, teleskopowego, wyposażone w podłokietniki, a oparcie o wysokości min 400mm zapewniające podparcie lędźwiowe.	TAK	
13	Fotele , kanapy, wersalki w pokojach socjalnych powinny być tapicerowane tapicerką zmywalną	TAK	
14	Kolor, deseń mebli, tapicerki i szkieletu musi być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do instalacji	TAK	

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.