

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MEBLI BIUROWYCH

Producent, podać pełną nazwę i adres	
Rok produkcji 2010	

Lp.	Parametry/warunek	Konieczność spełnienia warunku	Potwierdzenie spełnienia warunku - opisać
1.	Elementy płytowe korpusu, drzwi i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 18 mm	TAK	
2.	Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieny E1 wg normy PN-EN 717-2:1999. Powierzchnia płyty melaminowanej powinna być półmatowa, nieporowata i wykazywać odporność na ścieranie określoną wg normy PN-EN 438-2:2005 powyżej 150 obrotów	TAK	
3.	Wąskie płaszczyzny płyt wiórowych powinny być wykończone okleiną PCV lub ABS.	TAK	
4.	Montaż korpusu mebla powinien być wykonany przy zastosowaniu połączeń rozłącznych a otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub i wkrętów powinny być zaślepione odpowiednimi zaślepkami o kolorze zbliżonym do koloru płyty	TAK	
5.	Do montażu drzwi należy zastosować zawiasy z regulacją głębokości oraz siły docisku.	TAK	
6.	Szuflady zaopatrzone w prowadnice rolkowe	TAK	
7.	Ściana tylna z płyty pilśniowej twardej lub płyty HDF, przy czym kolor i rysunek powierzchni płyty ściany tylnej powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi pozostałych elementów korpusu.	TAK	
8.	Ściana tylna umieszczona we wręgu lub wpuście wykonanym w wieńcach i ścianach bocznych mebla, w przypadku montażu ściany tylnej we wpuście należy użyć dodatkowych łączników do połączenia ściany tylnej z korpusem	TAK	
9.	Półki ze szkła bezpiecznego lub pokryte tworzywem sztucznym. Możliwość szybkiej regulacji półek bez użycia narzędzi min co 25mm. W szafach o szerokości powyżej 900 mm musi być co najmniej 6 punktów podparcia na	TAK	

	każdą z półek (po dwa na każdej ze ścian i dodatkowo min dwa na plecach szafy)		
10.	Płyty robocze biurek, łączników, dostawek, stołów i ław powinny być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm	TAK	
11.	Drzwi wszystkich mebli wyposażone w uchwyty metalowe chromowane lub aluminium polerowane	TAK	
12.	Fotele biurowe powinny być profilowane tapicerowane tapicerką zmywalną, o regulowanej wysokości za pomocą regulatora gazowego, teleskopowego, wyposażone w podłokietniki, a oparcie o wysokości min 400mm zapewniające podparcie lędźwiowe.	TAK	
13.	Fotele , kanapy wersalki w pokojach socjalnych powinny być tapicerowane tapicerką zmywalną	TAK	
14.	Kolor, deseń mebli, tapicerki i szkieletu musi być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do instalacji	TAK	