


Fabryka Dospel
ul. Główna 182
42-280 Częstochowa
Tel. (034) 3703000
Tel. /fax (034) 3703165
professional@dospel.com
www.dospelprofessional.com

DOSPEL Sp. z o.o.
ul. Leśna 156
42-200 Częstochowa
NIP: 573-24-77-394

Częstochowa 2007-07-23

Oferta nr: RD/07/30/009/KR



Projekt	ODDZIAŁ RECHABILITACJI	
Opis:	575/1336	
Typ:	Deimos	
Kod:	DEIMOS 0/W-128A/1-1/P	
Wielkość:	0	
Wywiew (przepływ/spręż):	1336 m ³ /h	350 Pa
Materiał obudowy:	Poliuretan	
Wykonanie obudowy:	Standard	
Falowniki:	Centrala z falownikami	
Rysunek:	Widok z boku	

Wywiew

Filtr: ECP0.FK-EU4

Spadek ciśnienia:

89 Pa

Klasa:

EU4

Typ:

kieszeniowy

Fabryka Dospel
ul. Główna 182
42-280 Częstochowa
Tel. (034) 3703000
Tel. /fax (034) 3703165
professional@dospel.com
www.dospelprofessional.com

DOSPEL Sp. z o.o.
ul. Leśna 156
42-200 Częstochowa
NIP: 573-24-77-394

Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55-EC-P

Ciśnienie statyczne:	439 Pa	Prąd znam. silnika:	2.4 A
Ciśnienie całkowite:	472 Pa	Obroty znam. silnika:	2800 1/min
Sprawność:	79 %	Częstotliwość znam. silnika:	50 Hz
Obroty:	2996 1/min	Zasilanie silnika:	3x230 V D
Moc na wale:	0.22 kW	Zasilanie falownika:	1x230 V
Moc znam. silnika:	0.55 kW	Częstotliwość:	53.5 Hz

Tabela hałasu:

Częstotliwość	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw dB(A)
Wlot [dB]	63,0	66,0	71,0	71,0	67,0	61,0	55,0	50,0	71,8
Wylot [dB]	67,0	71,0	76,0	77,0	74,0	70,0	66,0	61,0	78,7
Otoczenie [dB]	59,0	60,0	59,0	59,0	51,0	47,0	43,0	33,0	58,7
Otoczenie (Lp) [dB(A)]	22,3	33,4	39,9	45,3	40,5	37,7	33,7	21,4	48,2

Lp - orientacyjny poziom ciśnienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:

POE_630x315	Połączenie elastyczne	2 szt.
PRV_630x315	Przepustnica	1 szt.

Automatyka

Automatyka:

SEH62.1	Programator czasowy	1 szt.
Rozdzielnica W-1F	Rozdzielnica zasilająco-sterująca	1 szt.
Detektor CO	Detektor CO	1 szt.
604.9110002	Presostat	1 szt.
227-024-05	Siłownik ON/OFF	1 szt.
T0-2-1/1/SVB	Rozłącznik główny, 20A, 3b	1 szt.
83 850 301	Łącznik krańcowy	1 szt.