

Nr	Element
1	Ganiry lampograbu
2	Silki paczenta
3	Szafa rejestracji standardu
4	Jednostka centralna
5	Konsole sterująca
6	Transformator

UWAGI:

1. Instalacje gniazd wykonywać wykonano przewodem YDY 3 x 2,5 prowadzonym p.t. w obrębie sufitu podwieszanego z TE
2. Zastosowano osprzęt w systemie rurek wielokrotnych
3. Gniazda zgodnie z instalowaniem na wys 0,9 m, gniazda do zasilania urządzeń komputerowych na wys 0,3 m
4. Objeły podłączeniowi wyromnowczyli 1,5; 16 kanał. kablowe
5. Instalacje siłową wykonano przewodem wg oznaczeń

3) 3 x gniazdo z kluczem DATA do zasilania DATA urządzeń komputerowych
 0,9 gniazda ogólne na wys 0,9 m

LETNIA OBSERWACJA PROMIENIOWANIE RENIOGENOWSKIE
 JAMNA OBSERWACJA SYSTEM WYŁĄCZONY

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBIE WYŁĄCZANIE

"WI PROBUDE"
 KADROWE BIURO PRACOWNIOWO-PROJEKOWO-INSTALACYJNE I SERWISOWE
 ul. Szczerbańska 109, 05-079 Warszawa
 tel. (02) 736 1566

Rozł. Pomi. Uszczeln. Wywołana Uszczelniona CT Instalacja Gniazd i Siłowa

Instalacja Gniazd i Siłowa

Przebiegi i Serwis Uszczelnienia

2/5

WYKONANO

EFER

25-736 Kłajbor

