



## SEPARATOR WODA OLEJ SERIA WOS

<b>Zakres Temp.</b>	+1,5 - +45°C
<b>Połączenie wlotowe</b>	Ø8 mm
<b>Media</b>	Kondensat (powietrze, woda, olej), nieagresywne, nie nadaje się do emulsji
<b>Resztkowa zawartość oleju</b>	< 10ppm



Technical data		Cold climate zone 15 °C 60 %RH	Mild climate zone 25 °C 60 %RH	Hot climate zone 40 °C 100 %RH	Dimensions [mm]		
					A	B	C
<b>WOS-4</b>	Max oil adsorption [kg]	2,89	2,43	1,23	416	243	411
	Max FAD [Nm³/min]/[scfm]	4,82/170	4,04/142	2,05/72,3			
	Max condensate flow [l/h]	2,3	3,4	6,3			
<b>WOS-8</b>	Max oil adsorption [kg]	6,01	5,04	2,55	730	343	680
	Max FAD [Nm³/min]/[scfm]	10,0/353	8,4/296	4,25/150			
	Max condensate flow [l/h]	4,7	7,1	13,1			
<b>WOS-20</b>	Max oil adsorption [kg]	14,64	12,28	6,22	820	366	940
	Max FAD [Nm³/min]/[scfm]	24,4/861	20,5/723	10,37/366			
	Max condensate flow [l/h]	11,4	17,2	32,0			
<b>WOS-35</b>	Max oil adsorption [kg]	25,4	21,31	10,79	960	386	1137
	Max FAD [Nm³/min]/[scfm]	42,3/1495	35,5/1254	17,99/635			
	Max condensate flow [l/h]	19,8	29,8	55,6			



Dystrybutor w Polsce:  
Medpipe Sp. z o.o.  
Niemierzyńska 17A  
71-441 Szczecin  
[www.medpipe.pl](http://www.medpipe.pl)