

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pawolon G - Wejście główne do budynku
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 45, Kielce
BRANŻA : budowlana - wejście główne
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wejście główne 1/55					
1		Demontaże i rozbiórki			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
d.1	0354-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	2,55*2,20	m ²	5,610	
				RAZEM	5,610
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	poz.2	m ²	5,610	
				RAZEM	5,610
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	(poz.2*0,02+poz.3*0,08)*1,25<spulchnienie>	m ³	0,701	
				RAZEM	0,701
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 9			
		poz.4	m ³	0,701	
				RAZEM	0,701
6		Utylizacja gruzu budowlanego	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.4	m ³	0,701	
				RAZEM	0,701
2		Roboty murowe			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-06	(0,20+0,05)/2*2,20*2	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
8	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej	szt.		
d.2	0703-03	30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3		Wykończenie			
3.1		posadzki			
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.3.1	1130-01	2,55*2,20	m ²	5,610	
				RAZEM	5,610
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3.1	202 1130-02	poz.9	m ²	5,610	
	1130-03			RAZEM	5,610
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - uzupełnienie Rx2	m ²		
d.3.1	1123-02	poz.10	m ²	5,610	
				RAZEM	5,610
12	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3.1	1123-04	poz.10	m ²	5,610	
				RAZEM	5,610
3.2		ściany i sufity			
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.3.2	2003-06	2,59*0,9	m ²	2,331	
				RAZEM	2,331
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.2	202 1134-02	2,20*3,5*2	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.2	2009-02	poz.14	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.2	2009-04	poz.11	m ²	5,610	
				RAZEM	5,610
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.3.2	202 1134-02	poz.13*2+poz.15+poz.16	m ²	25,672	
				RAZEM	25,672

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby latesowe poz.17	m ²		
			m ²	25,672	
				RAZEM	25,672
3.3		stolarka drzwiowa			
19 d.3.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - automatyczne wewn.	m ²		
		2,59*2,2	m ²	5,698	
				RAZEM	5,698
20 d.3.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - automatyczne zewn.	m ²		
		2,59*2,2	m ²	5,698	
				RAZEM	5,698
4		Elewacja			
21 d.4	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (2,2*2+1,22)*0,35	m ²		
			m ²	1,967	
				RAZEM	1,967
22 d.4	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²		
		2,60*1,0	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
5		Roboty zewnętrzne			
23 d.5	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
24 d.5	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
25 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
26 d.5	KNR 2-31 0511-02 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
27 d.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		6+18	m	24,000	
				RAZEM	24,000