DACH REALIZOWAĆ JAKO NRO
POWIERZCHNIA DACHU GŁÓWNEJ BRYŁY: 433,38 m²

Żaluzje akustyczne po obwodzie dachu na wysokość min. 1,25 m

Rynna Ø100

Przelew awaryjny 30x10 cm

Gravitacyjny wpust k ątowy (skośny) z odpływem bocznym, z wyjściem fi10 0;montaż zgodnie z zaleceniem producenta

Jednostkę zewnętrzną posadowić na konstrukcji wsporczej własnej typu big foot

WIERZCH COKOŁU +12,37

Wentylacja dachowa

Klapa dymowa 130x270 (Acz=2,67m2) (Ageom.=3,51 m2) podstawa prosta H=50cm z owiewkami, z kierownic ą pow.

kalenica

Wyłaz dachowy 100x100cm na podstawy 50 cm

przewody prowadzone 40 cm nad powierzchnią dachu

ciecz Cu6,35 gaz CuP12,70

ciecz Cu9,52 gaz CuP15,88

ciecz Cu12,70 gaz Cu22,22

zestaw przyłączeniowy PAW-28DPAHM-1

Przelew awaryjny 30x10 cm

Ścianka dachowa

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 60

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 30

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 120

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 90

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 15

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 45

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 180

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 240

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 360

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 480

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 600

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 720

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 840

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 960

Ścianka oddzielenia ppoż. EI 1080

Ścianka oddzielenia ppoż. EI