PRZEKRÓJ A-A





A1 ściany attyki

- tynk silikonowy
- styropian EPS 70 gr. 15 cm
- zaprawa klejowa
- ściana z bloczków silikatowych, gr. 24 cm
- papa podkładowa
- zaprawa klejowa
- styropian EPS 70, gr. 10 cm
- papa do mocowania mechanicznego - podkładowa
- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona włókniną

Sz1 ściany zewnętrzne

strona zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy
- styropian EPS 70 0,033; gr. 15 cm
- zaprawa klejowa
- ściana z bloczków silikatowych, gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

strona wewnętrzna

Sz2

strona zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy
- styropian EPS 70 0,033; gr. 15 cm
- zaprawa klejowa
- ściana żelbetowa, gr. 18 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

strona wewnętrzna

sw1 ściany wewnętrzne

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- grunt podtynkowy
- ściana z bloczków silikatowych, gr. 18 cm
- grunt podtynkowy
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

Sf1 ściany fundamentowe

- część nadziemna: tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikonową
  część podziemna: folia kubełkowa
- styropian EPS-P, gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa
- gruntowanie
- ściana z bloczków betonowych 24cm
- gruntowanie
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa

strona wewnętrzna

P0 posadzka na gruncie

- wykładzina PVC 2mm
- wylewka samopoziomująca 3mm
- wylewka cementowa gr. 7 cm, zbrojona siatką o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- styropian EPS100, gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - systemowe masy uszczelniające, np. IZOHAN
- gruntowanie
- beton, gr. 15cm
- podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98, gr. 40 cm
- grunt nośny

P1

- posadzka wg. rzutu
- wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona siatką o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE
- styropian EPS 10cm
- strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji gr. 20cm + 5cm nadbeton
- styropian EPS 15cm
- tynk silikonowy

P2

- posadzka wg. rzutu
- wylewka cementowa zbrojona siatką o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE
- styropian EPS 10cm
- strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji 20cm + 5cm nadbeton
- sufit podwieszany

D1 stropodach

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona włókniną
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie
- styropapa + kliny styropianowe EPS 100, gr. min. 25 cm NRO Broof(t1)
- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
- strop żelbetowy, wg proj. konstrukcji 25cm
- sufit podwieszany

D2 stropodach

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona włókniną
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie
- styropapa + kliny styropianowe EPS 100, gr. min. 25 cm NRO Broof(t1)
- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
- strop żelbetowy, wg proj. konstrukcji 20cm + 5cm nadbeton
- sufit podwieszany

G1 posadzka zewnętrzna

- kostka betonowa wibroprasowana 6cm
- podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98,
- piasek średnioziarnisty stabilizowany
- zagęszczone podłoże gruntowe

Generalny Wykonawca:
GRUPA SZYMBUD BUDOWNICTWO KOMPLEKSOWO
GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.j.
ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice

Jednostka projektowa:
PROINWEST
ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce, tel. 609 040 015
e-mail: biuro@proinwest.pl

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Inwestycja:
Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o salę porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu:	ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce dz.ewid. nr 300/13, obręb 0015
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie:	PROJEKT TECHNICZNY
W dniu: 23-09-01	Branża: ARCHITEKTURA
Kraków: 12.2023	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Andrzej Wojnicki upr. nr KL-0286	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Marian Panuś upr. nr KL-0867	
Opracowujący:	mgr inż. Aleksandra Płoszak	

Tytuł: PRZEKRÓJ A-A

Rodzaj:	Skala:	Nr:
A	1:50	PT-ARCH-101