

Spis zawartości:

CZĘŚĆ OPISOWA

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5
II. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	5
A. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	5
B. CEL OPRACOWANIA	5
III. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	6
IV. PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY	6
A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	6
B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:	7
V. ZASADNICZE ELEMENTY I MATERIAŁY BUDOWLANE	12
VI. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.....	13
VII.SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII MEDYCZNEJ.....	14
A. ZAŁOŻENIA MEDYCZNE I PODZIAŁ FUNKcjONALNY.....	14
VIII. ORGANIZACJA PRACY PRZYCHODNI	16
A. ZATRUDNIENIE	16
B. RUCH PERSONELU.....	16
C. RUCH PACJENTÓW	16
D. RUCH MATERIAŁU.....	16
E. HIGIENA OSOBISTA	17
F. LEKI, MEDYKAMENTY I NARZĘDZIA.....	17
G. RODZAJ I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW	17
IX. WYTYCZNE OGÓLNE DLA POMIESZCZEŃ	18
A. TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE.....	18
B. POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE I DODATKOWE.....	18
X. KARTY POMIESZCZEŃ.....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
XI. WYTYCZNE OGÓLNE DLA INSTALACJI	76
A. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ	76
B. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ.....	76
C. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	76
D. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI C.O.	77
E. INSTALACJA WENTYLACJI	77
F. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.....	78
G. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ	78
H. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH.....	78
XII.WYTYCZNE BRANŻY BUDOWLANEJ	80
A. DRZWI	80
B. OKNA	80
C. ŚCIANY	80
D. SUFITY	80
E. POSADZKI	80
F. WYMAGANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE	80
G. WYMAGANIA DLA SUFITÓW PODWIESZONYCH:	80
H. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE	81
I. DOPUSZCZALNY POZIOM HAŁASU:.....	81
XIII. WYPOSAŻENIE	81

XIV.	UWAGI KOŃCOWE I OGÓLNE	82
XV.	PRAWA AUTORSKIE	82

CZĘŚĆ RYSUNKOWA			
LP:	Oznaczenie:	Przedmiot rysunku:	Skala:
1	Tm-01	RZUT PIWNIC	1:50
2	Tm-02	RZUT PARTERU	1:50
3	Tm-03	RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA	1:50
4	Tm-04	RZUT DRUGIEGO PIĘTRA	1:50

ZAŁĄCZNIKI		
LP:	Opis załącznika:	Str:
1	Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	
2	Zestawienie wyposażenia	

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu;
- Wytyczne użytkownika;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 402);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022r. poz. 402)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. 2024 poz. 332)
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240, z 2024 r. poz. 731, 1081)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)
- Uzgodnienia branżowe;
- Obowiązujące Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa;
- Wizja lokalna terenu inwestycji;
- Inwentaryzacja budowlana;
- Dokumentacja fotograficzna;

Opis do projektu technologii

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Projektowany budynek służby zdrowia – oznaczanie w projekcie zagospodarowania nr 1-3.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Rodzaj projektowanego obiektu: | Budynek służby zdrowia |
| • Kategoria projektowanego obiektu: | XI – budynek służby zdrowia |
| • Rodzaj projektowanego obiektu: | Budynek służby zdrowia |
| ○ Sekcja: | 1 |
| ○ Dział: | 12 |
| ○ Grupa: | 126 |
| ○ Klasa*: | 1264- Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej |

* Klasa obejmuje

– Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,

II. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

A. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) technologii medycznej dla Inwestycji polegającej na Rozbudowie i przebudowie budynku Przychodni Przyszpitalnej Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, o dodatkowe pomieszczenia w ramach przychodni dla dorosłych. Projekt technologii obejmuje część rozbudowywaną oraz pomieszczenia remontowane w części istniejącej.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie budynku o dodatkowe piętro nad parterową częścią oraz rozbudowie o nową klatkę schodową zlokalizowaną w części północnej budynku, a także przebudowie funkcjonalnej niektórych pomieszczeń.

Pomieszczenia przychodni znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynki.

Na każdej kondygnacji naziemnej budynku zorganizowano ogólnodostępne toalety dla pacjentów oraz oddzielne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu. Pozostałe pomieszczenia części naziemnych przeznacza się na gabinety specjalistyczne wraz z zaplecami. Uzupełniająco pomieszczenia porządkowe i techniczne.

B. CEL OPRACOWANIA

Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni, oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu numerem 1-3, przewidziana jest przy południowej elewacji istniejącego budynku oznaczonego na PZT nr 1. Nowoprojektowany segment będzie stanowił odrębną strefę pożarową – zostanie wydzielony od fundamentu po dach.

Segment będzie się składał z 2 kondygnacji naziemnych i częściowego podpiwniczenia w centralnej części. W ramach inwestycji zaprojektowano klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym dostosowanym jak dla budynków służby zdrowia, umożliwiającą skomunikowanie każdej kondygnacji. Program funkcjonalny zakłada zaprojektowanie gabinetów lekarskich i zabiegowych z dostosowaniem do przeznaczenia wynikającego ze specyfikacji danej poradni leczniczej. Dodatkowo zostały przewidziane zaplecze socjalne, magazynowe oraz higieniczno- sanitarne z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia przeznaczone do użytku personelu medycznego zostaną wyposażone w kontrolę dostępu.

W piwnicy będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynki. Na ostatniej kondygnacji przewidziano małą salę dydaktyczną do szkolenia praktykantów i studentów.

Centralna, istniejąca część budynku nie podlega przebudowie, co wyraźnie oznaczono na rysunkach. Nie podlega ona również pod projekt technologii medycznej.

III. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane dotyczące budynku:

- Obiekt o wymiarach w rzucie:
 - Przed rozbudową: **39,45 x 53,51 m**
 - Po rozbudowie: **38,63 x 53,68 m**
- Wysokość do kalenicy- część istniejąca: **12 m**
- Wysokość do kalenicy- część projektowana: **12 m**
- Kubatura przed rozbudową: **7 882 m³**
- Kubatura po rozbudowie: **10 550 m³**
- Powierzchnia zabudowy przed rozbudową: **1016,94 m²**
- Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: **1115,20 m²**
- Powierzchnia całkowita przed rozbudową: **2 343,00 m²**
- Powierzchnia całkowita po rozbudowie: **3222,50 m²**
- Liczba kondygnacji podziemnych: **1**
- Liczba kondygnacji nadziemnych: **3**
- Kategoria wysokościowa: **budynek niski (N)**
- Funkcja: **służba zdrowia ZLII**
- Geometria dachu: **dach płaski (spadek połaci 3%)**

IV. PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY

A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, oddziały przychodni zlokalizowano na wszystkich kondygnacjach części rozbudowywanej oraz istniejącej za wyjątkiem piwnic gdzie znajdują się archiwa, zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia techniczne. Wejście dla pacjentów przychodni bezpośrednio z zewnątrz budynku od strony południowej pod wykuszem. Wszystkie kondygnacje są skomunikowane w pionie za pośrednictwem klatki schodowej i windy.

Na parterze budynku zlokalizowano zaplecze higieniczno-sanitarne, szatniowe dla pracowników przychodni oraz rejestrację główną, gdzie znajduje się otwarta strefa dla pacjentów oczekujących na zapisanie do odpowiedniej poradni. Ponadto na tym poziomie zlokalizowano pomieszczenia poprawiające dostępność budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami, takie jak komfortka (pomieszczenie dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami połączone z toaletą dla niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Ponadto na każdej kondygnacji budynku projektuje się zespół toalet ogólnodostępnych przeznaczonych dla pacjentów przychodni.

W ramach budowy przychodni przewidziano organizację następujących poradni dla dorosłych:

- PARTER
 - Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia (bez zmian)
 - Punkt pobrań krwi (bez zmian)
 - Poradnia nefrologiczna
 - Poradnia chirurgiczna
 - Poradnia chirurgii naczyniowej
 - Poradnia neurochirurgiczna
 - Poradnia medycyny pracy
- PIERWSZE PIĘTRO
 - Poradnia ginekologiczno-położnicza (bez zmian)
 - Pracownia RTG i EKG (bez zmian)
 - Poradnia endokrynologiczna (bez zmian)
 - Poradnia transplantologiczna (bez zmian)
 - Poradnia diabetologiczna (bez zmian)
 - Poradnia kardiochirurgiczna
 - Poradnia laryngologiczna
 - Poradnia okulistyczna
 - Poradnia plamki żółtej
- DRUGIE PIĘTRO
 - Istniejące poradnie i pomieszczenia (bez zmian)
 - Gabinet anestezjologii

W przychodni stosowany będzie sprzęt wielokrotnego użytku (drobny sprzęt zabiegowy, maseczki oddechowe i inne). Sterylizacja wyrobów medycznych wielokrotnego użytku odbywać się będzie w centralnej sterylizatorni poza przedmiotowym budynkiem (w budynku głównym)

Postępowanie z odpadami w tym medycznymi będzie się odbywało zgodnie z opracowaną instrukcją dla zakładu. Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie umowy z właściwymi firmami w zakresie prania i dezynfekcji bielizny, materacy itp. (pralnia z barierą higieniczną), zgodną ze zwiększonym zapotrzebowaniem po rozbudowie o przychodnię.

B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. Projektowany budynek

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PIWNICA			
Nr pom:	Nazwa pomieszczenia:	Rodzaj posadzki:	Powierzchnia:
-1.01	Komunikacja	Gres	24,51
-1.02.1	Magazyn	Gres	19,65
-1.02.2	Magazyn	Gres	10,20
-1.03	Rozdzielnia elektryczna	Gres	6,96
-1.04	Komunikacja	-	42,60
-1.05	Magazyn	Gres	14,14
-1.06	Łazienka	-	7,89
-1.07	Pomieszczenie istniejące	-	4,65
-1.08	Pomieszczenie istniejące	-	26,74
-1.09	Pomieszczenie istniejące	-	36,56
-1.10	Pomieszczenie istniejące	-	7,77
-1.11	Pomieszczenie istniejące	-	27,68
-1.12	Pomieszczenie istniejące	-	12,01
-1.13	Pomieszczenie istniejące	-	21,22
-1.14	Pomieszczenie istniejące	-	10,80
-1.15	Klatka schodowa	Gres	41,30
-1.16	Pomieszczenie istniejące	-	16,18
-1.17	Pomieszczenie istniejące	-	32,41
-1.18	Pomieszczenie istniejące	-	31,39
-1.19	Magazyn	-	31,99
		Suma:	426,62

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PARTER			
Nr pom:	Nazwa pomieszczenia:	Rodzaj posadzki:	Powierzchnia:
0.01	Klatka schodowa	Gres	53,50
0.02	Rejestracja	Posadzka winylowa	25,82
0.03	Rejestracja telefoniczna	Posadzka winylowa	8,33
0.04	Wiatrołap	Gres	9,48
0.05	Gabinet nefrologiczny	Posadzka winylowa	13,44
0.06	Chirurgia ogólna	Posadzka winylowa	13,81
0.07	Chirurgia zabiegowy	Posadzka winylowa	17,10
0.08	Gabinet neurochirurgii	Posadzka winylowa	12,08
0.09	Chirurgia zabiegowy	Posadzka winylowa	16,46
0.10	Chirurgia naczyniowa	Posadzka winylowa	14,84
0.11	Rejestracja-medycyna pracy	Posadzka winylowa	14,84
0.12	Gabinet lekarski - medycyna pracy	Posadzka winylowa	12,96
0.13	Gabinet lekarski - medycyna pracy	Posadzka winylowa	12,48

0.14	Klatka schodowa	Gres	19,34
0.15	Brudownik	Gres	4,08
0.16	Pom. Porządkowe	Gres	6,55
0.17	Pom. socjalne	Gres	13,15
0.18	Pom. do karmienia	Gres	10,39
0.19	Szatnia damska	Gres	10,93
0.20	Umywalnia	Gres	4,83
0.21	WC	Gres	1,43
0.22	Przedśionek WC	Gres	1,87
0.23	WC	Gres	2,20
0.24	Szatnia męska	Gres	8,75
0.25	Umywalnia	Gres	3,51
0.26	WC	Gres	1,92
0.27	WC	Gres	1,85
0.28	Komunikacja	Gres	98,33
0.29	Toaleta damska i dla NPS	-	8,75
0.30	Toaleta męska	-	3,90
0.31	WC	-	1,44
0.32	wC	-	1,57
0.33	Magazyn	-	10,52
0.34	Pokój socjalny	-	14,97
0.35	Rejestracja poradni	-	13,49
0.36	Gabinet terapii indywidualnej	-	15,10
0.37	Gabinet terapii indywidualnej	-	13,67
0.38	Gabinet terapii indywidualnej	-	16,04
0.39	Gabinet terapii indywidualnej	-	13,13
0.40	Gabinet terapii grupowej	-	30,81
0.41	Komunikacja	-	67,97
0.42	Pokój socjalny pacjentów	Gres	13,32
0.43	Szatnia	Gres	12,72
0.44	Klatka schodowa	Gres	38,10
0.45	Gabinet terapii indywidualnej	-	15,27
0.46	Gabinet terapii grupowej	-	30,59
0.47	Gabinet terapii indywidualnej	-	13,83
0.48	Gabinet lekarski	-	14,99
0.49	Komfortka	Gres	16,24
0.50	Archiwum	Gres	14,25
0.51	Gabinet lekarski	-	13,72
0.52	Gabinet anestezjologia	-	12,89
0.53	Pokój socjalny	-	4,60
0.54	Poczekalnia	-	5,57
0.55	WC	-	2,66
0.56	Poczekalnia	-	4,03
0.57	Komunikacja	-	5,18
0.58	Komunikacja	-	13,64
0.59	Poczekalnia	-	28,66
0.60	Gabinet do pobierania krwi	-	13,17
		Suma:	899,07

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PIERWSZE PIĘTRO

Nr pom:	Nazwa pomieszczenia:	Rodzaj posadzki:	Powierzchnia:
1.01	Komunikacja	Gres	53,22
1.02	Komunikacja	Gres	94,68
1.03	Gabinet lekarski – poradnia laryngologiczna	Posadzka winylowa	12,35
1.04	Gabinet lekarski – poradnia laryngologiczna	Posadzka winylowa	12,33
1.05	Gabinet lekarski – poradnia laryngologiczna	Posadzka winylowa	15,98
1.06	Gabinet lekarski – poradnia laryngologiczna	Posadzka winylowa	15,11
1.07	Gabinet okulistyyczny	Posadzka winylowa	12,83
1.08	Ciemnia	Posadzka winylowa	14,54
1.09	Gabinet okulistyyczny	Posadzka winylowa	12,69
1.10	Gabinet okulistyyczny	Posadzka winylowa	16,44
1.11	Statystyka	Posadzka winylowa	16,46
1.12	Pokój kierownika	Posadzka winylowa	14,84
1.13	Pokój. p. koordynującej	Posadzka winylowa	14,84
1.14	Sala szkoleń	Gres	25,93
1.15	Klatka schodowa	Gres	31,44
1.16	Gabinet zabiegowy – plamka żółta	Posadzka winylowa	17,38
1.17	Gabinet zabiegowy – plamka żółta	Posadzka winylowa	17,67
1.18	Łazienka personelu	Gres	4,75
1.19	WC	Gres	1,51
1.20	Łazienka personelu	Gres	3,55
1.21	WC	Gres	1,98
1.22	WC	Gres	1,75
1.23	Pom. socjalne	Gres	13,64
1.24	Toaleta damska i dla NPS	Gres	8,33
1.25	Toaleta męska	Gres	3,94
1.26	WC	Gres	1,37
1.27	WC	Gres	1,54
1.28	Cytologia	-	10,82
1.29	Cytologia	-	19,93
1.30	Dietetyk/Poradnia transplantologiczna	-	12,37
1.31	Endokrynologia	-	14,51
1.32	Pracownia EKS, KTG	-	12,13
1.33	Poradnia ginekologiczno-położnicza	-	13,75
1.34	Poradnia ginekologiczno-położnicza	-	17,88
1.35	Poradnia ginekologiczno-położnicza	-	9,25
1.36	Poradnia ginekologiczno-położnicza	-	4,09
1.37	Komunikacja	-	91,96
1.38	Dietetyk	Posadzka winylowa	13,77
1.39	Pomieszczenie magazynowe	Gres	11,74
1.40	Klatka schodowa	Gres	37,57
1.41	Poradnia Diabetologiczna	-	13,66
1.42	Poradnia Diabetologiczna	-	14,14

1.43	Poradnia Diabetologiczna	-	20,75
1.44	Stopa cukrzycowa	-	21,38
1.45	Gabinet zabiegowy kardiologii	Posadzka winylowa	14,16
1.46	Gabinet kardiologii	Posadzka winylowa	14,23
		Suma:	809,21

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- DRUGIE PIĘTRO

Nr pom:	Nazwa pomieszczenia:	Rodzaj posadzki:	Powierzchnia:
2.01	Klatka schodowa	Gres	55,49
2.02	Toaleta damska i dla NPS	Gres	8,01
2.03	Toaleta męska	Gres	4,03
2.04	WC	Gres	1,44
2.05	wC	Gres	1,63
2.06	Dział Kadr i Szkolenia	-	11,09
2.07	Dział Kadr i Szkolenia - Archiwum	-	16,29
2.08	Pomieszczenie Działu Kadr i Szkoleń	-	10,35
2.09	Magazyn	-	3,34
2.10	Dział Kadr i Szkoleń	-	16,13
2.11	Pomieszczenie socjalne	-	14,71
2.12	Zaplecze	-	10,61
2.13	Zmywalnia	-	12,33
2.14	Pracownia bakteriologii - Przedsiónek	-	2,23
2.15	Pracownia bakteriologii	-	27,89
2.16	Zaplecze	-	7,86
2.17	Komunikacja	-	33,9
2.18	Poradnia anastazjologii	Posadzka winylowa	13,77
2.19	Magazyn	Gres	12,03
2.20	Klatka schodowa	Gres	34,99
2.21	Pracownia bakteriologii	-	18,62
2.22	Szatnia personelu	-	15,14
2.23	Dział Kadr i Szkolenia	-	16,17
2.24	Magazyn	-	1,86
2.25	Dział Kadr i Szkolenia	-	13,08
2.26	Dział Kadr i Szkolenia	-	15,22
2.27	Gabinet lekarski	Posadzka winylowa	15,18
2.28	Gabinet lekarski	Posadzka winylowa	15,30
2.29	Komunikacja		32,60
		Suma:	

- Liczba budynków: **1**
- Powierzchnia netto budynku: **2 588,49 m²**
- Powierzchnia całkowita
 - przed rozbudową: **2 343,00 m²**
 - po rozbudowie: **3222,50 m²**
- Powierzchnia zabudowy:
 - przed rozbudową: **1 016,94 m²**
 - po rozbudowie: **1 115,20 m²**

* Powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów, a w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,

** powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób,

*** przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie,

Niniejsze zestawienie powierzchni zostało sporządzone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-12 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Projektowany budynek służby zdrowia zaprojektowano w spokojnej i zrównoważonej kolorystyce, aby zachować spójność z istniejącą zabudową. Od zewnątrz budynek jest wykończony tynkiem mineralnym o fakturze baranka w odcieniu beżowym, miejscowo znajdują się będą kolorowe wstawki. Chodniki do budynku wykończone będą kostką brukową w odcieniach szarości. Architektura części rozbudowywanej została dostosowana do istniejącego budynku przychodni. W ramach projektu przewidziano niezbędne elementy identyfikacji wizualnej, które pozwalają na dobrą orientację w budynku przychodni i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

W ramach inwestycji przyjmuje się:

1. Ściany

Projektowane przegrody pionowe murowane z cegły silikatowej o grubości 8 cm, 12 cm, 15 cm i 24 cm wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany malowane farbą matową lateksową, zmywalną, nietoksyczną o podwyższonej odporności na szorowanie. Wykończenie ścian satynowe w kolorze białym. Do wysokości 1,3m ściany wykończone panelami winylowymi.

Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń porządkowych należy zabezpieczyć przed zmywaniem panelami winylowymi do wysokości minimum 220 cm. Pozostałe fragmenty ścian malowane farbą matową, lateksową, zmywalną, nietoksyczną o podwyższonej odporności na szorowanie.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewidziano montaż umywalek i blatów roboczych wraz ze zlewozmywakiem (pomieszczenia nie będące pomieszczeniami mokrymi tj, pom. socjalne, gabinety lekarskie itp.) należy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wysokości 160 cm od poziomu posadzki i szerokości 60 cm wychodzącej poza obrys urządzeń.

W korytarzach, na całej ich długości, projektuje się systemowe odbojnice.

2. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, ramy od zewnątrz w kolorze RAL7016, od wewnątrz w kolorze białym. Przeszkłone szkłem bezpiecznym thermofloat.

Drzwi do gabinetów lekarskich, pomieszczeń socjalnych, magazynowych i porządkowych z płyty laminowanej trudnopalnej przystosowanej do budynków służby zdrowia.

Drzwi wydzielające na korytarzach, drzwi na klatki schodowe aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym ESG.

Drzwi wyposażone w okucia typu anty-panic. Część stolarki w odporności ogniowej zgodnie z częścią rysunkową projektu technicznego.

3. Sufity

Sufity podwieszane projektuje się w niektórych pomieszczeniach według rysunków. Rodzaje projektowanych sufitów podwieszanych:

- Sufit kasetonowy w module 60x60, na profilach ze stali ocynkowanej, bez wymagań higienicznych – w korytarzach, rejestracji, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, wiatrołapie
- Sufit kasetonowy w module 60x60, na profilach ze stali ocynkowanej, higieniczny, zmywalny – w gabinetach zabiegowych i lekarskich
- Sufit kasetonowy w module 60x60, na profilach ze stali ocynkowanej, higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć w łazienkach, komfortce i pomieszczeniu do karmienia

4. Posadzki

W ciągach komunikacyjnych, gabinetach lekarskich i pomieszczeniach socjalnych projektuje się wykładzinę winylową PCW, homogeniczną z atestami higienicznymi, odporną na ścieranie i o działaniu bakteriobójczym.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i technicznych oraz na klatce schodowej projektuje się posadzkę z gresu o właściwościach antypoślizgowych o wartości R10.

W gabinetach zabiegowych projektuje się wykładzinę winylową antyelektrostatyczną rozpraszającą ładunki elektrostatyczne. Typ produktu według ISO: Rozpraszająca homogeniczna wykładzina winylowa.

5. Dach

Wykończenie dachu z membrany dachowej EPDM w klasie co najmniej nierozprzestrzeniającej (Broof(T1)) ogrania w jasnej kolorystyce, aby ograniczyć nagrzewanie się połaci dachu.

VI. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W ramach prac projektowanych przewiduje się wyposażenie przebudowywanej i rozbudowywanej części budynku w następujące instalacje i elementy:

- wodociągową,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- wentylacji mechanicznej,
- elektryczną,
- oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
- fotowoltaiczną
- internetową i telewizyjną (telekomunikacyjną),
- Centralnego ogrzewania,
- kontroli dostępu,

Szczegółowe rozwiązania techniczno-instalacyjne zostały przedstawione w projekcie technicznym, w opracowaniach branżowych.

UWAGA OGÓLNA:

Wszystkie użyte materiały do wykończenia wnętrza i wyposażenie przychodni muszą posiadać atesty dla budynków Służby Zdrowia.

A. ZAŁOŻENIA MEDYCZNE I PODZIAŁ FUNKCJONALNY

Projektowana przychodnia dla dorosłych jest zakładem służby zdrowia, udzielającym podstawowych świadczeń zdrowotnych dla osób powyżej 18 roku życia i zaliczana jest do przychodni POZ (Podstawowej Opieki Medycznej). W ramach działań zakładu, pacjenci przyjmowani będą przez lekarzy specjalistów w szerokim zakresie specjalizacji i będą wykonywane w niej podstawowe badania i nieinwazyjne zabiegi medyczne, nie wymagające hospitalizacji.

Wyróżnia się następujące poradnie:

- **Poradnia neurologiczna** - usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego, chorób zwyrodnieniowych układu mięśniowo – szkieletowego oraz nerwowego m.in. zespoły bólowe kręgosłupa, bóle głowy, padaczkę, choroby naczyniowe mózgu, choroby układu pozapiramidowego, choroby mięśni, powikłania urazów głowy, migrenę epizodyczną i przewlekłą.
- **Poradnia kardiologiczna** - zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Diagnostyka i leczy wrodzone oraz nabyte wady serca, chorobę wieńcową, niewydolność serca, arytmie, nadciśnienie tętnicze czy inne choroby układu krążenia
- **Poradnia neurochirurgiczna** - specjalizuje się w udzielaniu porad i konsultacji specjalistycznych w leczeniu schorzeń mózgu, rdzenia kręgowego i kręgosłupa oraz obwodowego układu nerwowego. Poradnia prowadzi także diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Wszelkie badania zlecane przez lekarzy Poradni wykonywane są na miejscu. Bliskość szpitala pozwala na natychmiastową pomoc operacyjną oraz stwarza dogodne warunki do kompleksowego leczenia.
- **Poradnia chirurgiczna** - poradni wykonywane są procedury zabiegowe, porady specjalistyczne, konsultacje oraz przyjmowani są pacjenci z szybkiej ścieżki onkologicznej. Prowadzone są również konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz konsultacje kontrolne po zabiegach – tzw. wizyty poszpitalne. W Poradni przyjmowani są również pacjenci ze „zdarzeń nagłych”. Status zdarzenie nagłe oznacza, że pomoc udzielana jest niezwłocznie i bez skierowania pacjentom, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Lekarze w poradni zajmują się diagnostyką i leczeniem bólów brzucha, chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy, schorzeń pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego, chorób jelita grubego, trzustki i innych chorób układu pokarmowego, zmian skórnych (tłuszczaki, kaszaki, znamiona barwnikowe), chorób paznokci (paznokcie wrastające, deformacje płytki paznokciowej), urazów, oparzeń, odmrożeń nie wymagających leczenia szpitalnego, zakażeń skóry. Do poradni kierowani są również pacjenci ze zmianami naczyniowymi, żylakami kończyn dolnych, żylakami odbytu, owrzodzeniami i innymi zmianami troficznymi. W poradni są usuwane drobne zmiany skórne, zaopatrywane rany i zmiany tkanek miękkich, urazy tkanek miękkich i kości, schorzeń paznokci, pobierane wycinki do badania histopatologicznego, wykonywane są specjalistyczne zmiany opatrunku.
- **Poradnia chirurgii naczyniowej** - w poradni leczy się m.in.: żylaki kończyn dolnych, zakrzepowe zapalenie żył, owrzodzenia troficzne kończyn dolnych, miażdżycę kończyn dolnych i choroby naczyń obwodowych. Pacjentom wykonuje się badania dopplerowskie tętnicze i żyłne. Poradnia udziela konsultacji z zakresu chorób naczyń obwodowych

W zakresie działalności poradni wykonuje się m. in.

- Podstawową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych: choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej.
- diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerwy w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.
- monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego,
- leczenie i ew. diagnostyka: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń i innych zmian troficznych.
- badanie przepływu w tętnicach szyjnych i kończyn metoda Dopplera.

- arteriografia wybiórcza tętnic kończyn dolnych
 - diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego
 - badanie USG zakrzepicy układu głębokiego
 - elektrokardiogram
 - niezbędne badania laboratoryjne
 - niezbędna diagnostyka radiologiczna.
 - diagnostyka bakteriologiczna wymazów z pobranych owrzodzeń,
 - diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV, (przed planową hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 - Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chirurgicznym, chirurgii naczyń i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 - Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 - Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 - Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 - Prewencja schorzeń naczyniowych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
- **Poradnia okulistyczna** - zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku. Wykonuje diagnostykę przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka. Sprawdza widzenie stereoskopowe, ocenia pola widzenia w przebiegu schorzeń narządu wzroku oraz schorzeń w zakresie centralnego układu nerwowego.
 - **Poradnia plamki żółtej** – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób plamki żółtej, czyli schorzenia dotyczącej centralnej części siatkówki oka (zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem – w skrócie AMD). W zwyrodnieniu plamki żółtej nie ma leczenia przyczynowego. Dostępne metody polegają na łagodzeniu objawów i zapobieganiu postępowi choroby. Sposób leczenia zależy od postaci choroby. W przypadku mokrej formy wykorzystywana jest terapia lekami anty-VEGF, których zadaniem jest hamowanie powstawania i rozwoju nieprawidłowych naczyń pod siatkówką. Preparaty te podawane są poprzez iniekcję wewnątrzgałkową. Po znieczuleniu oka kroplami lekarz wstrzykuje w nie substancję przy użyciu cienkiej igły. Pacjent może odczuć jedynie niewielki ucisk podczas podawania leku.
Inną metodą leczenia postaci mokrej jest terapia fotodynamiczna, która polega na podaniu dożylnie leku, następnie aktywowanego w plamce żółtej przy użyciu światła laserowego. Jest to jednak sporadycznie stosowane rozwiązanie i wymaga specjalnego przygotowania przez pacjenta. W przypadku suchej postaci jak dotąd nie ma skutecznej metody leczenia.
 - **Poradnia reumatologiczna** – zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży z dolegliwościami ze strony narządu ruchu, a zwłaszcza z chorobami reumatycznymi, wykonuje wszystkie konieczne badania obrazowe i laboratoryjne
 - **Poradnia nefrologiczna** - obejmuje opieką pacjentów z chorobami nerek oraz układu moczowego. Dziedzina ta, w odróżnieniu do urologii, zapewnia leczenie zachowawcze, czyli niechirurgiczne. W celu przeprowadzenia zabiegów inwazyjnych i operacji w obrębie nerek i układu moczowego pacjent kierowany jest do lekarza urologa. Diagnostyka nefrologiczna nie jest jednak zawężona do samego wywiadu chorobowego: Nefrolog zleca badania pomocnicze w celu oceny stanu pacjenta. Do najczęstszych schorzeń nefrologicznych zalicza się: infekcje układu moczowego, niewydolność nerek, cukrzycowa choroba nerek, nefropatia nadciśnieniowa, kamica nerkowa, kłębuszkowe zapalenie nerek
 - **Poradnia laryngologiczna** - Poradnia zapewnia opiekę w zakresie jamy ustnej, gardła, uszu, nosa i zatok w tym wad wrodzonych (przódki przeduszne, przetoki przeduszne, torbiele boczne i środkowe szyi).
 - **Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia** – poradnia obejmuje pomoc medyczną osobom uzależnionym od alkoholu, pijącym szkodliwie, osobom z rozpoznaniem patologicznego hazardu i uzależnień behawioralnych, osobom z zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, z zaburzeniami adaptacyjnymi i ciężką reakcją na stres oraz osobom rodzinie obciążonych nadużywaniem alkoholu

VIII. ORGANIZACJA PRACY PRZYCHODNI

A. ZATRUDNIENIE

Na oddziale objętym opracowaniem zatrudnionych będzie ogółem ok. 110 pracowników pracujących w systemie 1 – zmianowym, w tym:

- lekarzy: 30 osób
- rejestracja: 5 osób
- pielęgniarki i pomoc med.: 35 osób
- personel pomocniczy: 10 osób
- okazjonalnie studenci 30 osób

B. RUCH PERSONELU

Specjaliści (lekarze) zatrudnieni w szpitalu, a wykonujący swoje usługi w budynku przychodni mają zapewnione zaplecze socjalno-szatniowe w budynku istniejącym na poziomie -1. Personel dodatkowy, konieczny do zatrudnienia w związku z rozbudową, korzystać będzie z szatni personelu położonej na parterze budynku przychodni w części rozbudowywanej.

Pomieszczenie socjalne dla personelu znajduje się w pobliżu wejścia do budynku oraz na 1 piętrze budynku, aby równomiernie rozdzielić personel w czasie pory spożywania posiłków.

Węzły sanitarne personelu znajdują się w obrębie budynku na każdym piętrze. W przychodni przewidziano prysznice przy pomieszczeniach szatni.

Na parterze budynku przy głównym wejściu znajduje się rejestracja główna przychodni wraz z przynależącym do niej miejscem do składowania akt pacjentów. W pomieszczeniu tym również wydzielono miejsce dla pracownika obsługującego rejestrację telefoniczną i internetową.

Personel będzie się poruszał po całym budynku przychodni bez ograniczeń korzystając z różnego rodzaju pomieszczeń dodatkowych tj. magazynki, archiwa, pom. Gospodarcze.

C. RUCH PACJENTÓW

Pacjenci do przychodni dostają się bezpośrednio z zewnątrz budynku. Łączna liczba pacjentów mogących znajdować się w budynku wyniesie ok. 250 osób. Pacjenci będą rozlokowani na poszczególnych kondygnacjach równomiernie, aby nie tworzyć zbędnych zastoju czy kolejek.

D. RUCH MATERIAŁU

W budynku nie przewiduje się ruchu bielizny wielokrotnego użytku. Brudne narzędzia wielokrotnego użytku sterylizowane są w centralnej sterylizatorni szpitala. Tace z narzędziami będą umieszczane w koszach lub pojemnikach sterylizacyjnych i razem z nimi umieszczane w plastikowych kontenerach, które po odpowiednim oznakowaniu i zaplombowaniu przewożone będą na terenie zamkniętym (ciągiem komunikacyjnym korytarz, winda, dźwig) odpowiednimi wózkami przez personel szpitala. Sprzęt wysterylizowany przywożony będą ze sterylizatorni do magazynu czystego. Odpady medyczne zbierane są w chłodziarce w pomieszczeniu porządkowym, a następnie usuwane wg procedur panujących w szpitalu. Łóżka i wózki myte będą w budynku głównym szpitala, poza przychodnią.

Nie przewiduje się pracowni endoskopii, która wymagałaby zmywalni służącej do bieżącego czyszczenia narzędzi endoskopowych.

W jednostce jest używana głównie bielizna jednorazowego użytku (fartuch ochronne, rękawiczki). Czystą bieliznę jednorazowego użycia, odzież roboczą ochronną i środki ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki) przechowuje się w przeznaczonych do tego celu magazynach oraz zamykanych szafkach w pokojach badań, i odpowiednio oznakowanych.

Brudna bielizna jednorazowego użycia będzie traktowana jako odpad komunalny, jeżeli nie jest zanieczyszczona materiałem biologicznym. W przypadku zanieczyszczenia, materiałem biologicznym, bielizna jednorazowa oraz odzież robocza będzie pakowana w szczelne pojemniki i przechowywana w brudowniku, w przeznaczonych do tego celu zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Pojemniki z brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu niezwłocznie usuwa się z oddziału.

Bielizna wielokrotnego użytku przekazywana jest do szpitalnego magazynu brudnej bielizny a następnie przekazywana do pralni zewnętrznej.

E. HIGIENA OSOBISTA

Punkty z wyposażeniem do mycia rąk rozmieszczone są we wszystkich pomieszczeniach, w których są umywalki. Wyposażenie każdego punktu przy umywalce:

- dozownik na mydło
- środki dezynfekcyjne,
- podajnik ręczników papierowych,
- zamykany kosz na odpady komunalne
- lustro ścienne
- lampa ścienna nad umywalką z włącznikiem i gniazdkiem ściennym (nie dotyczy toalet ogólnodostępnych)
- W pomieszczeniach gdzie mogą być używane lub dystrybuowane materiały medyczne należy przewidzieć odrębnym pojemnik na odpady medyczne.

F. LEKI, MEDYKAMENTY I NARZĘDZIA

W gabinetach lekarskich i zabiegowych wymaga się stosowania narzędzi jednorazowego użytku. W przypadku potrzeby wykorzystania narzędzi wielokrotnego użycia sterylizacja odbywać się będzie poza obiektem w sterylizatorni, znajdującą się na terenie szpitala. Narzędzia przetrzymywane będą w wydzielonych szafkach w gabinecie ginekologicznym. Narzędzia, leki i medykamenty transportowane między poszczególnymi pomieszczeniami powinny być transportowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach i odpowiednio oznakowane. Nie dopuszcza się mieszania transportów elementów czystych i brudnych.

G. RODZAJ I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

W projektowanym budynku uwzględniono obligatoryjne segregowanie odpadów, a następnie ich wywożenie przez odpowiednie służby komunalne na podstawie zawartych w późniejszym czasie umów pomiędzy zarządcą budynku a tymi służbami. Świadczenie usług utylizacyjnych zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE.

W ramach przewidzianej segregacji użytkownik zobowiązany jest do gromadzenia odpadów z podziałem na 5 typów pojemników. W pojemniku zielonym będzie przechowywane szkło, w pojemniku niebieskim będzie przechowywany papier, w pojemniku żółtym będą przechowywane metale i tworzywa sztuczne, w pojemniku brązowym odpady bio-kuchenne, w pojemniku czarnym- odpady zmieszane, których nie można wrzucić do pozostałych.

Ponadto, zgodnie z przeznaczeniem budynku, są w nim wytwarzane odpady medyczne i odpady z procesów maceracyjnych (utylizacja pieluch itp.), których utylizacją zajmują się specjalistyczne firmy.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji (rozbudowa i przebudowa szpitala), nie ma konieczności zmian w zakresie gospodarowania odpadami.

W zakresie projektu przewidziano przeniesienie istniejącego miejsca do gromadzenia odpadów w nową lokalizację wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu. Miejsce to umożliwia postawienie dwóch dużych kontenerów na odpady oraz trzech pojemników o pojemności 1000L.

UWAGA:

Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

1. Odpady medyczne

W gabinetach lekarskich oraz zabiegowych, a także pomieszczeniach porządkowych należy przewidzieć dodatkowe kosze na śmieci służące do składowania odpadów medycznych. Gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami o odpadach. Odpady medyczne będą zwożone w szczelnych pojemnikach windą na kondygnację (-1) i lokowane w magazynie odpadów medycznych. Dzięki zastosowaniu szczelnych opakowań – nie przewiduje się rozdzielania dróg transportowych.

2. Odpady komunalne

Odpady komunalne (bytowe) gromadzone będą w koszach zlokalizowanych w każdym pomieszczeniu. Kosze opróżniane będą raz dziennie, a w razie potrzeby częściej zaś śmieci wywożone do śmietnika szpitalnego dostępnego na zewnątrz budynku.

IX. WYTYCZNE OGÓLNE DLA POMIESZCZEŃ

A. TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE

W budynku przychodni zapewniono na każdej kondygnacji budynku zespół toalet ogólnodostępnych z podziałem na damską, męską. Toaletę dla osób niepełnosprawnych zorganizowano na parterze budynku i połączono wraz z pomieszczeniem komfortki. Na parterze, największa toaleta przystosowana została do przewijania osób dorosłych (tzw. komfortka). Ponadto z korytarza jest dostępne pomieszczenie do karmienia i przewijania niemowląt.

Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych posiadają odpowiednie wymiary i zapewnia miejsce do manewrowania wózkiem inwalidzkim. Jest ponadto wyposażona w uchwyty, poręcze i odpowiednią armaturę. W każdej toalecie znajduje się wywoływać systemu przyzywowego, którego sygnał jest sprowadzony do pomieszczenia rejestracji.

B. POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE I DODATKOWE

W przychodni zaprojektowano następujące pomieszczenia „czystościowe”

- pomieszczenia porządkowe
- magazyny czyste na materiały jednorazowe
- brudownik wraz z wyznaczonym miejscem na odpady i brudną bieliznę odbierane 1x w ciągu dnia (składowane tymczasowo) i wywożone w szczelnych pojemnikach
- pomieszczenia techniczne na poziomie -1
- pomieszczenie wykładowe, gdzie będą przeprowadzane zajęcia ze studentami
- pomieszczenie do karmienia i przewijania dla matki z dzieckiem na poziomie parteru,
- W każdym gabinecie przewidziano możliwość przechowywania leków i materiałów medycznych w zabudowach meblowych.

Środki chemiczne i sprzęt do sprzątania pomieszczeń znajdować się będą w pomieszczeniach porządkowych. Sprzątanie pomieszczeń magazynowych odbywać się będzie po odebraniu odpadów przez firmy zewnętrzne.

PIWNICA

-1.01 Klatka schodowa	pow. 24,51m²
------------------------------	--------------------------------

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1,5 w/h
- oświetlenie: 300 lux
- klimatyzacja : NIE

-1.02.01 Magazyn	pow. 19,65m²
-------------------------	--------------------------------

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +16°C
- wentylacja: 1,5 w/h
- oświetlenie: 200 lux
- klimatyzacja : NIE

c) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

d) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +16°C
- wentylacja: 1,5 w/h
- oświetlenie: 200 lux
- klimatyzacja : NIE

• Wyposażenie technologiczne:

Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	8	Sf5
--	---	-----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +16°
- wentylacja: 1,5 w/h
- oświetlenie: 200 lux
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1 w/h
- oświetlenie: 300 lux
- klimatyzacja : NIE

0.01 Klatka schodowa**pow. 53,50m²****a) Wykończenie :**

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1,0 w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Defibrylator z kardiowersją	1	AED
-----------------------------	---	-----

0.02+0.03 Rejestracja + Rejestracja telefoniczna**pow. 25,82 + 8,33 m²****a) Wykończenie :**

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20-22°C
- wentylacja: 30m³/h/os
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	5	B1
Kserokopiarka A3	1	Dr1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	5	F1
Zestaw rolet okeiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	4	RL
Szafa kartotekowa metalowa malowana proszkowo 4 szuflady na teczki A4, wym. 46x62x132 w kolorze jasnoszarym	30	Szk
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	4	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°
- wentylacja: 1w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeiny na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190cm, półki szklane	1	Sm1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl1

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AI0+telecom	1	B1
Lampa sufitowa bezcieniowa	1	Es1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190cm, półki szklane	1	Sm1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Mobilny stół zabiegowy 70x190 cm z regulacją zagłówka i wysokości	1	Sz1
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190cm, półki szklane	1	Sm1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : CHŁODZENIE ZA POMOCĄ TRÓJNIKA Z POM. OBOK

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	ZI1

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Lampa sufitowa bezcieniowa	1	Es1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez pótek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Mobilny stół zabiegowy 70x190 cm z regulacją zagłówek i wysokości	1	Sz1
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190cm, półki szklane	1	Sm1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	2	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	3	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	2	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	3	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	2	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	3	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	2	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	2	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	3	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 10,0w/h (podciśnienie)
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw umywalka + bateria automatyczna: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk, bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15	1	uma
Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	1	wp
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl1
Złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	1	zw

• **Wyposażenie technologiczne:**

Urządzenie myjące dezynfekujące do endoskopów	1	Ag5
Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 cm	1	Lr1
Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	1	Sf5
Szafka podblatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
	1	Sw2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia - wynikowo
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 4,0w/h (podciśnienie)
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	1	wp
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl1
Złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	1	zw

• **Wyposażenie technologiczne:**

Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	2	Sf5
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- płytki ceramiczne przy urządzeniu sanitarnym do wysokości 210 cm
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 270 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 3w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

Wyposażenie sanitarne:

Lodówka do zabudowy, wys. 185cm	1	Ag3
Czajnik elektryczny	1	Ag4
Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl2

Wyposażenie technologiczne:

Krzesło pacjenta - trudnozapalne	4	K1
Zestaw rolet okeiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Sofa wypoczynkowa trzyosobowa	1	So2
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	1	Sp6
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 85x60x90, blat kompozytowy	1	Sp7
Stół 80x100 wys. 73cm Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe malowane proszkowo	2	St2
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki Front akrylowy, wym. 45x90x30, 2 półki poziome	1	Sw4
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 85x90x30, 2 półki poziome	1	Sw5
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°C
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 cm	1	Lr1
Przewijak dziecięcy	1	P
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	2	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 270 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°C
- wentylacja: 4w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie technologiczne:**

Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka szatniowa dwudzielna 50x30x185 cm na kluczyk	32	Sf2

0.20-0.27 Zespół toalet**a) Wykończenie :**

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°C
- wentylacja: 5w/h
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : NIE

• Wyposażenie sanitarne:

Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	3	Gb1
Lustro ściennie klejone do ściany 50x90 cm	3	Lr2
Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną wraz z deską klozetową z duroplastu	3	Mu1
Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomówką 70DN15 wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	3	um
Pisuar	1	pi
Kabina prysznicowa 90x90 cm	3	Pr
Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	1	wp
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm o średnicy 25mm	3	Xb2
Uchwyt na ręczniki papierowe	3	Xl1
Dozownik na papier toaletowy	3	Xl2
Dozownik mydła w płynie	3	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	3	Xm2
Złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	1	zw

0.24 Szatnia męska**pow. 8,75 m²****a) Wykończenie :**

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 270 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°C
- wentylacja: 4w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

• Wyposażenie technologiczne:

Szafka szatniowa dwudzielna 50x30x185 cm na kluczyk	15	Sf2
---	----	-----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 30m³/h/os
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

Wyposażenie technologiczne:

Krzesło pacjenta - trudnozapalne	40	K1
Stolik pacjenta 60x80 wys. 73cm	4	St1
Błat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe malowane proszkowo		
Wieszak na odzież wierzchnią	4	W1

0.29-0.32 Zespół toalet**a) Wykończenie :**

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 80m³/h
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : NIE

• Wyposażenie sanitarne:

Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	2	Gb1
Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 cm	2	Lr1
Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną wraz z deską klozetową z duroplastu	1	Mu1
Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	1	Mu2
Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15	1	um
Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um3
Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS	1	um3
Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um3
Pisuar	1	pi
Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10 cm	1	wp
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm o średnicy 25mm	1	Xb2
Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003	1	Xb2
Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały	1	Xb2
Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xb2
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm, wys. 30 cm, o średnicy 25mm	1	Xb3
Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003	1	Xb3
Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały	1	Xb3
Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xb3
Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60 cm, o średnicy 25mm	2	Xc1
Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003	2	Xc1
Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały	2	Xc1
Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	2	Xc1
Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł. 80 cm, o średnicy 25mm	1	Xc2
Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003	1	Xc2
Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały	1	Xc2
Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xc2
Kosz na odpady zmieszane	2	Xf1
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	2	Xl2
Dozownik mydła w płynie	2	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	2	Xm2
Złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	1	zw

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1,5w
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie technologiczne:**

Szafa kartotekowa metalowa malowana proszkowo 4 szuflady na teczki A4, wym. 46x62x132 w kolorze jasnoszarym	10	SzK
--	----	-----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 30m3/h/os
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 270 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 3w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka do zabudowy, wys. 185cm	1	Ag3
Czajnik elektryczny	1	Ag4
Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Krzesło pacjenta - trudnozapalne	4	K1
Zestaw rolet okeiny na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Sofa wypoczynkowa trzyosobowa	1	So2
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	1	Sp6
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 85x60x90, blat kompozytowy	1	Sp7
Stół 80x100 wys. 73cm Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe malowane proszkowo	2	St2
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki Front akrylowy, wym. 45x90x30, 2 półki poziome	1	Sw4
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 85x90x30, 2 półki poziome	1	Sw5
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 270 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 4w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie technologiczne:**

Szafka szatniowa dwudzielna 50x30x185 cm na kluczyk	16	Sf2
Wieszak ścienny szer. 50cm	4	Ws1
Wieszak na odzież wierzchnią	4	W1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - zmywalny, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°C
- wentylacja: 2w/h
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um3
Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm o średnicy 25mm	1	Xb1
Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm o średnicy 25mm	2	Xc1
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Stół pielęgnacyjny (przewijak dla dorosłych) o wym. 70x190cm z regulacją wysokości w zakresie 0,4-1,0m	1	Sz2
--	---	-----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1,5w
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie technologiczne:**

Kserokopiarka A3	1	Dr1
Szafa kartotekowa metalowa malowana proszkowo 4 szuflady na teczki A4, wym. 46x62x132 w kolorze jasnoszarym	20	SzK

1 PIĘTRO

1.01 Klatka schodowa

pow. 53,22 m²

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1 w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

1.02 Komunikacja

pow. 94,68 m²

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 30m³/h/os
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

• Wyposażenie technologiczne:

Krzesełko pacjenta - trudnozapalne	62	K1
------------------------------------	----	----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypośażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wypośażenie technologiczne:**

Biuorko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeiny na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Lampa sufitowa bezcieniowa	1	Es1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190cm, półki szklane	1	Sm1
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• Wyposażenie sanitarne:

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• Wyposażenie technologiczne:

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sf5
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sf5
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Unit okulistyczny Biurko wraz z wyposażeniem okulistycznym oraz autorefraktometrem, lampą szczelinową satynową	1	Ok2
Foropter Kaseta szkieleł próbnych	1	Ok3
Zestaw rolet okeicznych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sf5
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biuorko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Lampa sufitowa bezcieniowa	1	Es1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Unit okulistyczny (aparatur)	1	Ok1
Unit okulistyczny Biuorko wraz z wyposażeniem okulistycznym oraz autorefraktometrem, lampą szczelinową satynową	1	Ok2
Foropter Kaseta szkieł próbnych	1	Ok3
Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190cm	1	Sf1
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sf5
Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklnym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190cm, półki szklane	1	Sm1
Siedzisko obrotowe	2	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	1	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Zestaw rolet okeiny na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	6	Sf5
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	4	Sf5
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Zestaw rolet okeiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez pótek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	4	Sf5
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	2	ŻF

a) Wykończenie

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- płytki ceramiczne przy urządzeniu sanitarnym do wysokości 210 cm
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20-22°C
- wentylacja: 30m³/h/os
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Ekran tkaninowy rzutnika, rolowany automatyczny	1	Ekr
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesiło wykładowe ze zintegrowanym blatem do tworzenia notatek	21	K2
Zestaw rolet okeiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	4	RL
Rzutnik multimedialny	1	Rm
Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sf5
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2

a) Wykończenie

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakterioostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie technologiczne:**

Zestaw rolet okeiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
--	---	----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biuorko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Lampa sufitowa bezcieniowa	1	Es1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeiny na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	ZI1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• Wyposażenie sanitarne:

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• Wyposażenie technologiczne:

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Lampa sufitowa bezcieniowa	1	Es1
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Zestaw rolet okeinnych na prowadnicach z materiału zmywalnego	2	RL
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 80m³/h
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	4	Gb1
Lustro ściennie klejone do ściany 50x90 cm	2	Lr1
\Lustro ściennie klejone do ściany 50x90 cm	2	Lr2
Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną wraz z deską klozetową z duroplastu	3	Mu1
Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	1	Mu2
Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15 wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um
Zestaw umywalka + bateria automatyczna: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk, bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15 Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	2	uma
Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um3
Pisuar	2	pi
Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	2	wp
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xb2
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm, wys. 30 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xb3
Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	2	Xc1
Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł. 80 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xc2
Kosz na odpady zmieszane	4	Xf1
Uchwyt na ręczniki papierowe	4	Xl1
Dozownik na papier toaletowy	4	Xl2
Dozownik mydła w płynie	4	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	4	Xm2
Złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	2	zw

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- płytki ceramiczne przy urządzeniu sanitarnym do wysokości 210 cm
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 280 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 3w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka do zabudowy, wys. 185cm	1	Ag3
Czajnik elektryczny	1	Ag4
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Krzesło pacjenta - trudnozapalne	4	K1
Zestaw rolet okeiny na prowadnicach z materiału zmywalnego	1	RL
Sofa wypoczynkowa trzyosobowa	1	So2
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 2 szufladami 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp3
Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	1	Sp6
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 85x60x90, blat kompozytowy	1	Sp7
Stół 80x100 wys. 73cm	2	St2
Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe malowane proszkowo		
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki	1	Sw4
Front akrylowy, wym. 45x90x30, 2 półki poziome		
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 85x90x30, 2 półki poziome	1	Sw5
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 30m³/h/os
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°
- wentylacja: 1,5w
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie technologiczne:**

Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	12	Sf5
--	----	-----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Sufit podwieszany - zmywalny, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°
- wentylacja: 1w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15 wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podbłatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomówką 70DN15 wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podbłatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1 w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, odporny na wilgoć, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 80m³/h
- oświetlenie: 200 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	2	Gb1
Lustro ściennie klejone do ściany 50x90 cm	2	Lr1
Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną wraz z deską klozetową z duroplastu	1	Mu1
Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	1	Mu2
Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomówką 70DN15	1	um
wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um3
Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS	1	um3
Wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	um3
Pisuar	1	pi
Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10 cm	1	wp
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xb2
Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm, wys. 30 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xb3
Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	2	Xc1
Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł. 80 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	1	Xc2
Kosz na odpady zmieszane	2	Xf1
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	2	Xl2
Dozownik mydła w płynie	2	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	2	Xm2
Złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	1	zw

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	1	Ag2
Zestaw szafka + umywalka + bateria	1	Um2
Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk		
Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom		
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	1	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami, front akrylowy o wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Szafka podblatowa zlewozmykowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1	Sp5
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	2	Sw1
Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw2
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	1	Zl1

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Strop - farba zmywalna 1x

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°
- wentylacja: 1,5w
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

• **Wyposażenie technologiczne:**

Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	12	Sf5
--	----	-----

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych od wysokości 110 cm
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 1 w/h
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : NIE

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wyposażenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	2	Xl1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wyposażenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, w półki poziome	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Posadzka winylowa, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - higieniczny, zmywalny, w module 60x60cm

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +24°
- wentylacja: 2,5w/h
- oświetlenie: 500 lx
- klimatyzacja : TAK

• **Wypożyczenie sanitarne:**

Zestaw szafka + umywalka + bateria Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1	Um2
Uchwyt na ręczniki papierowe	1	XI1
Uchwyt na papier toaletowy	1	Xm1
Dozownik na środki dezynfekcyjne	1	Xm2

• **Wypożyczenie technologiczne:**

Biurko 70x150cm z kontenerkiem 45x60x70cm oraz zestawem komputerowym AIO+telecom	1	B1
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	1	Dr2
Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	1	F1
Krzesło pacjenta - trudnozapalne	2	K1
Kozetka lekarska	1	Kz1
Parawan mobilny	1	Pr1
Szafka pod drukarkę (kontener) z szufladami i szafką na papier	1	Sf4
Siedzisko obrotowe	1	So
Szafka podblatowa zamykana z 2 półkami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp2
Szafka podblatowa zamykana z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90 front akrylowy, blat kompozytowy	1	Sp4
Szafka wisząca z 2 półkami poziomymi o wymiarach 60x90x30 Front w całości otwarty	1	Sw1
Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1	Sw3
Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodpornej z szufladami	1	Wr2
Kosz na odpady zmieszane	1	Xf1
Kosz na odpady medyczne	1	Xf2

a) Wykończenie :

- Posadzka: - Płytki gresowe, h cokołu ściennego 10cm
- Ściany malowanie - gładź gipsowa, malowanie 2x farbą bakteriostatyczną (zmywalna)
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych od wysokości 110 cm
- Ściany okładziny - wykładzina PCV ścienna
- Sufit podwieszany - kasetonowy, w module 60x60cm, bez wymagań higienicznych

b) Wytyczne:

- min. wys. Pomieszczenia 300 cm od wykończonej podłogi
- temperatura: +20°C
- wentylacja: 30m³/h/os
- oświetlenie: 300 lx
- klimatyzacja : TAK

XI. WYTYCZNE OGÓLNE DLA INSTALACJI

A. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

Wewnętrzną instalację wody hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-H-74200:1998 o połączeniach gwintowanych. Na wejściu wody do budynków zaprojektowano rozdział na wodę do celów użytkowych i celów hydrantowych. Na odgałęzieniu instalacji hydrantowej od instalacji wody użytkowej zaprojektowany został zawór antyskażeniowy typ EA. Na odgałęzieniu wody użytkowej zaprojektowany został zawór regulacyjny pożarowy umożliwiający samoczynne odcięcie instalacji wody użytkowej przy rozszczelnieniu instalacji wody użytkowej podczas pożaru.

Instalację zaprojektować jako nawodnioną, rozgałęzioną. Przewiduje się hydranty 25 wyposażone odpowiednio w:

- węże pólśztwyne i prądownice o maksymalnym zasięgu 33 m (30 m długości węża + 3 m zasięgu strumienia wody).
- Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych oraz zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Piony i podejścia do hydrantów należy izolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki poliolefinowej o grubości 9 mm spełniającej obowiązujące wymagania w zakresie ppoż. (alternatywnie izolacja wełną mineralną gr. 2 cm spełniającą obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.). Izolacja zabezpieczona folią aluminiową.

B. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ

Woda wodociągowa dla budynku przewidziana jest na potrzeby socjalno-bytowe. Doprowadzana będzie z sieci miejskiej, wodociągowej. Zestaw wodomierzowy w istniejącej studni wodomierzowej na zewnątrz budynku. Przyłącze kanalizacji sanitarnej istniejące. Ciepła woda przygotowywana będzie w centralnie w pomieszczeniu węzła ciepła.

Przewody rozprowadzające wody zimnej -poziomy oraz pionowy w szachtach instalacyjnych projektuje się z rur polipropylenowych PP (PN16). Przewody rozprowadzające wody ciepłej i cyrkulacji oraz pionowy w szachtach instalacyjnych projektuje się z rur polipropylenowych PP STABI GLASS (PN16) Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą złączek polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy zachować odpowiednie parametry wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wpływów materiału wewnątrz rury, co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według wytycznych producenta systemu.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone w posadzkach wykonane będą z rur tworzywowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową. Przykładowo dobrane zostały przewody wielowarstwowe PE-RT – spoiwo – aluminium zgrzewane w sposób ciągły – spoiwo – PE-RT. Przewody łączone poprzez złączki mosiężne zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami zaciskowymi.

Przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia pod tynkiem. Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 10 bar. Przewody instalacji wody będą izolowane termicznie. Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają specjalnej ochrony antykorozyjnej. Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur.

W pomieszczeniu wejścia wody bytowej projektuje się zawór antyskażeniowy. Dodatkowo przy zaworach czerpalnych stosować zawory antyskażeniowe.

W pomieszczeniach porządkowych - zlewy należy wykonywać jako wpuszczane w blat. Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Podejścia pod zlewy instalować na wysokości 50cm od podłogi natomiast baterie zasilające na wysokości 90 cm od podłogi (nablatowe).

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić 43°C. Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70C i nie wyższej niż 80C.

Baterie mieszające uruchamiane bez dotyku dłoni należy zainstalować przy umywalkach w: gabinetach zabiegowych, konsultacyjnych, w toaletach ogólnodostępnych

W łazienkach pacjentów zastosować wyposażenie dla niepełnosprawnych:

- Umywalki
- WC
- Pochwyty
- Lustra

- Kozetka z regulacją wysokości (w pomieszczeniu komfortki na parterze)

C. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki z projektowanego budynku przychodni odprowadzane będą istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej PVC-U160 do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN200 zlokalizowanego w ul. Artwińskiego. Przyłącze zlokalizowano na poziomie parteru. Ścieki z poziomu piwnicy odprowadzane będą ciśnieniowo do poziomów instalacji ks a następnie grawitacyjnie do przyłącza kanalizacji.

Zaprojektowano kanalizację z rur kanalizacyjnych PVC przeznaczonych do instalacji kanalizacji wewnętrznej.

Piony kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w szachtach instalacyjnych. Każdy z pionów posiada wentylację wyprowadzoną ponad poziom dachu budynku. W dolnej części pionów należy wyposażyć w rewizje. Rozprowadzenie poziomych przewodów zbiorczych na poziomie piwnicy.

Nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych w budynku.

D. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI C.O.

Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą - Instalacji co, dwururowej, z grzejnikami płytowymi z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Źródłem ciepła (na potrzeby co i cwu) jest istniejący węzeł ciepła zlokalizowany poza projektowanym budynkiem. Ciepło doprowadzane jest przewodami preizolowanymi do pomieszczenia technicznego gdzie zamontowane będą rozdzielacze zasilające poszczególne obiegi.

Węzeł ciepła jest zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Przewody grzewcze rozprowadzające, w pionach oraz w posadzkach wykonane będą z rur tworzywowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową. Przykładowo dobrane zostały przewody wielowarstwowe PE-RT – spoiwo – aluminium zgrzewane w sposób ciągły – spoiwo – PE-RT. Przewody odporne na dyfuzję tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociągowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymałość 50 lat przy współczynniku bezpieczeństwa 1,5. Przewody łączone poprzez złączki mosiężne zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami zaciskowymi.

Grzejniki powinny być wykonane w standardzie higienicznym: gładkie, łatwe do czyszczenia. Grzejniki powinny być instalowane tak, aby możliwe było utrzymanie czystości grzejnika oraz ściany i podłogi wokół niego - zaleca się odległość 10cm od podłogi i lica ściany wykończonej.

E. INSTALACJA WENTYLACJI

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zaprojektowane centrale wentylacyjno nawiewno -wylawne z odzyskiem ciepła na wymiennikach krzyżowych i obrotowych, obsługujące poszczególne grupy pomieszczeń. Wentylacja pomieszczeń takich jak: łazienki oraz WC realizowana będzie jako mechaniczna wylawna poprzez wentylatory zlokalizowane na dachu. Wentylacja zapewnia usuwanie powietrza w wymaganej normami ilości.

Urządzenia umieszczone na dachu należy obudować żaluzjami fasadowymi. Od góry zabezpieczyć siatką przed gradem.

Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna spełniać następujące wymagania:

utrzymać w pomieszczeniach pracy i pobytu warunków komfortu cieplnego w okresach letnich oraz zimowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

dostarczyć świeże powietrze do pomieszczeń w ilościach zgodnych z przepisami;

dostarczyć do pomieszczeń użytkowych powietrze oczyszczone poprzez filtry o odpowiednim stopniu filtracji wilgotność powietrza w gabinetach lekarskich i zabiegowych 30÷60%;

prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi nie większa niż 0,3m/s;

dopuszczalny poziom hałasu od wentylacji w salach zabiegowych ≤ 35dB na wysokości 1,8m od podłogi;

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i gospodarcze, takie jak; węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, szatnie, umywalnie, itp. będą obsługiwane przez oddzielne zespoły wylawne.

Kanały wentylacyjne muszą być wykonane w sposób szczelny; należy przewidzieć otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnętrza kanałów.

Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym. Wszystkie kanały układów klimatyzacyjnych muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną. Po wykonaniu instalacji kanały należy poddać próbie szczelności a po uruchomieniu dokonać regulacji i sprawdzić skuteczność działania odpowiednimi przyrządami, na co muszą być spisane protokół przebiegu i sposobu prowadzonych badań. Kanały przechodzące przez inne strefy pożarowe należy wyposażyć w kłapy przeciwpożarowe, łatwo dostępne do kontroli lub wymiany.

UWAGA – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinny być grupowane w zespoły nawiewno-wywiewne. Każdy z zespołów może obsługiwać pomieszczenia o porównywalnym poziomie wymagań sanitarnych i zbliżonej funkcji. W części budynku nie podlegającej modernizacji, wentylacja bez zmian.

F. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Budynek szpitala posiada wewnętrzną instalację elektryczną, która w obrębie prac projektowych zostanie poddana modernizacji w zakresie podłączenia nowego segmentu budynku, z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących standardów oraz doprowadzona do nowych odbiorników. Na dachu budynku przewiduje się możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej, wspomagającej zasilanie części wspólnych w ciągu dnia. Nie przewiduje się magazynowania energii.

Należy zaprojektować następujące instalacje wewnętrzne:

- wewnętrzne tablice elektryczne,
- instalacje oświetlenia ogólnego,
- instalacje oświetlenia miejscowego,
- instalacje oświetlenia awaryjnego,
- instalacje oświetlenia zewnętrznego,
- instalacje zasilania lamp bakterioobójczych,
- instalacja zasilania lamp bezcieniowych,
- instalacje siły i sterowania (zasilanie urządzeń elektromedycznych i wentylacji z klimatyzacją), 10.
- instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i elektromedycznych,
- instalacje gniazd wtykowych w układzie „IT”,
- instalacje uziemiające i wyrównawcze,
- instalacje ochrony przepięciowej,
- instalacja zajętości pomieszczeń,
- instalacja zasilania podstawowego i gwarantowanego z UPS Pod względem pewności zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, zaliczono je do:- odbiorników I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s):
- oświetlenie bezpieczeństwa w salach zabiegowych i opatrunkowych, zasilanie lamp bezcieniowych, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe)
- oprawy oświetleniowe z inwerterem i wbudowanymi akumulatorami (na czas podtrzymania 3 godziny),
- Oprawy oświetleniowe odporne na zabrudzenia i umożliwiające łatwe umycie, wyposażone w energooszczędne źródła światła.

Natężenie oświetlenia:

500 lx - gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie, sala wybudzeniowa, rejestracja

300 lx - brudownik, komunikacja

200 lx –łazienki ogólnodostępne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, magazyny.

Dla zasilania komputerów przewiduje się gniazda dedykowane rezerwowane z UPS o czasie min. 30min. Wszystkie zastosowane gniazda wyłącznie z wydzielonym stykiem ochronnym. W pomieszczeniach zaliczonych do grupy 2 (sala wybudzeń), należy instalować gniazda zasilane z indywidualnych transformatorów medycznych z zastosowaniem układu IT (z izolowanym punktem neutralnym).

Instalację przyzywową zaprojektować w oparciu o centralę instalacji zlokalizowaną w punkcie rejestracji - tu przycisk kasowania i wezwania lekarza; lampka przywołania w pokoju lekarza dyżurnego; natomiast punkty przyzywania od strony pacjentów – w łazienkach ogólnodostępnych.

Wymagane jest rezerwowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną dla sal zabiegowych gdzie możliwe jest przerwanie tkanki łącznej pacjenta lub są wykonywane zabiegi inwazyjne – wpiąć do zasilania rezerwowego szpitala.

G. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W ramach planowanej inwestycji planuje się rozbudowę instalacji o nowe odbiorniki. Przebudowa zakłada doprowadzenie sygnału sieciowego do wszystkich urządzeń medycznych i informatycznych. Ponadto w zakresie inwestycji jest budowa systemu kontroli dostępu za pomocą kart zbliżeniowych przepisanych do poszczególnego personelu. Szczegóły instalacji przedstawione zostaną w projekcie technicznym.

Miejsca instalowania telefonów i komputerów – wg zestawień i opisu poszczególnych pomieszczeń

Na całej powierzchni wykonać system sygnalizacji pożarowej oraz skomunikować go z pozostałą częścią instalacji SSP budynku szpitala.

Instalacja kontroli dostępu – wg uzgodnień z użytkownikiem, z zastosowaniem systemu umożliwiającego skomunikowanie go z częścią istniejącą.

Automatyka otwierania drzwi (na czujkę ruchu lub na przycisk) – wg uzgodnień z użytkownikiem.

Sterowanie żaluzjami fasadowymi z przycisku znajdującego się przy oknie.

W pomieszczeniach klimatyzowanych, należy w oknach zewnętrznych montować kontaktory, które będą wyłączać system klimatyzacji jeśli zostanie otwarte okno.

H. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Przychodnia dla dorosłych nie będzie wyposażona w instalację gazów medycznych.

XII. WYTYCZNE BRANŻY BUDOWLANEJ

A. DRZWI

Przewiduje drzwi pełne, lakierowane w kolorze RAL, niektóre częściowo szklone. Drzwi do pomieszczeń dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo zabezpieczyć poprzez montaż paneli PCW oraz nakładki na naroża futryn. Drzwi do łazienek, magazynów, wyposażone w kratki nawiewne.

Wymagana minimalna szerokość drzwi w świetle przejścia:

- 110 cm – transport pacjentów na łóżkach do pomieszczeń zabiegowych
- 90 cm - do pozostałych pomieszczeń.
- 80 cm – do kabin ustępowych

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny posiadać podcięcie dolne w drzwiach lub kratka pęczniąca (dla drzwi przeciwpożarowych).

Drzwi wyposażone w ościeża stałe nienasiąkliwe (aluminiowe lub stalowe)

Skrzydła drzwiowe wykończone w dolnej części płytą ochronną (np. PCV lub blacha nierdzewna)

Wyposażenie meblowe powinno mieć wykończenie umożliwiające mycie i dezynfekcję.

B. OKNA

Współczynniki przenikania ciepła wg aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, skrzydła uchylno – rozwieralne przynajmniej po jednym w pomieszczeniu. Okna we wszystkich pomieszczeniach muszą być zabezpieczone przed nasłonecznieniem poprzez zastosowanie rolet wewnętrznych. Wszystkie pomieszczenia na południowej i wschodniej elewacji należy wyposażyć w aluminiowe żaluzje fasadowe sterowane elektrycznie za pomocą przycisku.

C. ŚCIANY

Ściany tynkowe, malowane warstwowo, z ostatnią warstwą bakteriostatyczną. W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję (łazienki, gabinety zabiegowe) Ściany wokół umywalk i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem (fartuch z wykładziny PVC). Ściany powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym (uderzeniami), narożniki, miejsca szczególnie kolizyjne.

D. SUFITY

Sufity uniemożliwiające gromadzenie się kurzu, łatwe do czyszczenia (dezynfekcji). W większości pomieszczeń przewidziano wykończenie sufitów podwieszonych płytami dźwiękochłonnymi – akustycznymi. Część sufitów podwieszanych będzie wykonanych z płyt kartonowo – gipsowych. W pomieszczeniach sanitarnych będą wykonane z płyt kartonowo gipsowych wodoodpornych.

E. POSADZKI

Posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczenia przewiduje się wykładzinę PVC (część gabinetów lekarskich i zabiegowych), oraz gres (antypoślizgowy) do pomieszczeń wilgotnych tj np.: magazynów, WC ogólnodostępnych, komunikacji. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Posadzka wykończona wykładziną powinna być wywinięta na ścianę na wysokość min. 10cm.

F. WYMAGANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE

- pokoje personelu (powyżej 4 stanowisk pracy) - 3,0m, gabinety lekarskie i zabiegowe
- pozostałe pomieszczenia – min. 2,5m.

Uwaga.

W przypadku nie zachowania w/w wysokości pomieszczeń, niezbędne będzie uzyskanie odstępstwa od wysokości pomieszczeń z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

G. WYMAGANIA DLA SUFITÓW PODWIESZONYCH:

Sufity zmywalne, higieniczne i szczelne są wymagane w pomieszczeniach:

sala wybudzeń

pracownie endoskopowe

W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować sufity podwieszone zmywalne.

H. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych). Materiały użyte na okładziny ścian i podłogi twarde, dodatkowo powinny być nienasiąkliwe, a w odniesieniu do podłóg – przeciwpoślizgowe.

Posadzki wykonać z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję. Połączenia ścian i posadzek zaprojektować w sposób bezszczelinowy umożliwiający mycie i dezynfekcję poprzez wykonanie cokolików o wysokości 10cm, z materiałów takich jak wykończenie posadzki. Cokoliki należy licować z powierzchnią ścian.

W wyznaczonych pomieszczeniach należy wykonać posadzki antyelektrostatyczne:

gabiny zabiegowe

Posadzki na ciągach komunikacyjnych antypoślizgowe o współczynniku min. R 9.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych antypoślizgowe o współczynniku min. R10.

Wszystkie ściany należy pokryć gładzią, a następnie wykonać malowanie lub wykończenie wykładziną PCV ścienną.

Wszystkie ciągi komunikacyjne i pomieszczenia, gdzie następuje transport łóżek (np. pracownie endoskopowe) należy wykończyć wykładziną ścienną, narożniki zabezpieczyć systemowo. W komunikacji dodatkowo należy wykonać odbojnice i odbojporęcze.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty z możliwością stosowania w służbie zdrowia.

Wszystkie instalacje należy wykonać jako kryte (obudować bądź prowadzić w brzdach).

I. DOPUSZCZALNY POZIOM HAŁASU:

- w salach zabiegowych – 35 dB(A);
- w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich – 40 dB(A) .

XIII. WYPOSAŻENIE

W pomieszczeniach medycznych i sanitarnych wykończenie mebli powinno umożliwiać ich regularne mycie i dezynfekowanie. W projektowanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące instalacje:

Temperatura w punktach poboru wody 55-60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C. Umywalki z bateriami ciepłej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dłonią należy instalować w szczególności w gabinetach, Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalk powinny być wyposażone w zlew co najmniej jednokomorowy. W pomieszczeniach porządkowych - zlewy montowane na wysokości 50 cm od podłogi, bateria na wys. 90 cm.

Miski ustępowe zawieszane na ścianach z zastosowaniem stelaży podtynkowych. Obudowy i osłony instalacji sanitarnych powinny mieć gładką powierzchnię, a elementy instalacji nie mogą wychodzić poza obudowę lub osłonę. Wszystkie urządzenia jak umywalki, zlewozmywaki powinny być dokładnie wypoziomowane i spoinowane silikonem.

instalacja przeciwpożarowa – hydranty i gaśnice wg wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej

Przy wszystkich umywalkach tj. WC, socjalnych, gabinetach lekarskich, zabiegowych oraz salach opatrunkowych, w wyposażeniu uwzględniać płyn dezynfekcyjny.

Instalacja grzejnikowa powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. Grzejniki łatwe do czyszczenia, z zasilaniem dolnym od ściany. Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach: wg kart pomieszczeń zawartych w projekcie technicznym.

Szczegółowy spis wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

XIV. UWAGI KOŃCOWE I OGÓLNE

- Rozmieszczenie sprzętu wg rysunków technologii.
- Rozmieszczenie gniazd wg rysunków instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Przed potwierdzeniem zamówienia drzwi, okien, parapetów i blatów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- Roboty wykonać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
- Jakiegokolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgodnić z właściwymi projektantami.
- Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równoważącymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i dopuszczenia przez projektanta.
- Ze względu na charakter obiektów, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z autorami projektu.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
- Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania certyfikacji wszystkich zainstalowanych urządzeń medycznych
- Zakup i montaż wyposażenia medycznego podlega pod obniżoną stawkę podatku VAT.

XV. PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dnia 04.02.1994 „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z 1994r).

Zabrania się wykorzystywania elementów projektu do opracowania innych projektów technologicznych.

Projektant :

.....
mgr inż. arch. Karol Sitarski
uprawnienia budowlane nr **182/SWOKK/2014**
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

Sprawdzający :

.....
mgr inż. arch. Daniel Porzuczek
uprawnienia budowlane nr **291/SWOKK/2017**
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń