

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA								
SYMBOL	Nazwa wyposażenia	Opis elemwntu wyposażenia	jednostka	Ilość kondygnacja - 1 (piwnica)	Ilość kondygnacja 1 (parter)	Ilość kondygnacja 2 (1 piętro)	Ilość kondygnacja 3 (2 piętro)	Ilość łącznie
AED	Defibrylator z kardiowersją	Defibrylator o wym. zakres: szer. 19-25 x wys. 20-24 x 6-10 cm. - Waga urządzenia z baterią i elektrodami, zakres: od 1,5 kg- 3,5 kg - Żywotność baterii: 200 wyładowań lub 10 godzin pracy -Żywotność elektrod: ok. 2 lata - Gwarancja: od 5 do 10 lat -Poziom ochrony: IP55 -Odporność na upadki: 1,22 m -Odporność na nacisk: 500 kg -Zakres temperatury pracy: od -20 stopni C do 50 stopni C -Zakres temperatury długoterminowego przechowywania (powyżej 7 dni): od 0 stopni C do 50 stopni C -Interaktywny panel medyczny: Tak -Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania: 8 sekund - Wewnętrzna pamięć zapisuje ostatnie użycie z możliwością przesłania na komputer - Analiza rytmu serca - Funkcja ustalająca odpowiednie natężenie impulsu dwufazowego -Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego: Klucz pediatryczny -Metronom: Tak -Sposób komunikowania statusu: Migająca zielona dioda -Częstotliwość autotestów: Codziennie -Okres przydatności elektrod: min. 24 miesiące -Sposób zasilania urządzenia: Bateria litowo-manganowa	szt.	0	1	0	0	1
Ag2	Lodówka podblatowa do zabudowy wys. 85m	Lodówka medyczna podblatowa o wymiarach: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 820 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm Pojemność całkowita min. 150 litrów Pojemność użytkowa min. 130 litrów Regulowany zakres temperatury od +3 do +16 stopni Dynamiczny system chłodzenia Automatyczne rozmrażanie Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury Wewnętrzne oświetlenie LED Liczba półek min. 3 Drzwi przeszklone – szkło izolacyjne wyposażone w uchwyt drążkowy Obudowa stalowa lakierowana na biało Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym Zamek	szt.	0	8	1	1	10
Ag3	Lodówka do zabudowy wys. 185cm	Lodówka z zamrażarką do zabudowy o wymiarach: - szerokość: 540 mm, - głębokość: 545 mm, - wysokość: 1850 mm Pojemność całkowita: min. 275 litrów Regulowany zakres temperatury od - 25 do +10 stopni Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	szt.	0	2	1		3
Ag4	Czajnik elektryczny	zajnik elektryczny o pojemności 1,7 litra Materiał obudowy: tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę Płaska grzałka stalowa (zintegrowana z dnem) Zabezpieczenie przed włączeniem bez wody	szt.	0	2	1		3
Ag5	Urządzenie myjąco dezynfekujące do endoskopów	Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów, o wym. 87,5x63,8x109,6 cm (zamknięta pokrywa i szuflada), umożliwia mycie i dezynfekcję endoskopów giętkich oraz ultrasonograficznych, 7-calowy ekran dotykowy,	szt.	0	1			1

B1	Biurko 70x150 z kontenerkiem 45x60x70 oraz z zestawieniem komputerowym AIO + telekom	Biurko o wym. 70x150x76 cm z kontenerkiem 45x60x70 w całości wykonanym z płyty laminowanej, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość blatu min. 38 mm, w blacie przelotka na okablowanie oraz z zestawieniem komputerowym AIO + telekom Komputer AIO min 16 GB RAM 512 GB SSD z monitorem min 23.8"; oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki),	kpl.	0	14	16	3	33
Dr1	Kserokopiarka A3	Kserokopiarka A3 o wymiarach: - szerokość: 650 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 1100 mm Format obsługiwanego papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie) Pojemność podajników papieru: 2x500 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów	szt.	0	2			2
Dr2	Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	Drukarka wielofunkcyjna laserowa o wym: 27x45 cm Format obsługiwanego papieru: A3, A4, Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie)	szt.	0	3	12	3	18
Ekr	Ekran tkaninowy rzutnika, rolowany automatyczny	Ekran tkaninowy matowy biały rzutnika o wymiarach 250x190 cm, rolowany automatyczny Napęd elektryczny, zasilanie 220 V Sterowanie: pilot bprzewodowy, przewodowy przełącznik	kpl.	0		1		1
Es1	Lampa sufitowa bezcieniowa.	Głowica lampy z hartowanym / odpornym na zarysowania szkłem bezpiecznym, z uchwytem sterylizowanym. Lampa o bardzo dobrych właściwościach higienicznych - gładka powierzchnia, małe szczeliny i połączenia. Regulowana intensywność światła dzięki czterostopniowej funkcji ściemniania. Kolor lampy: biały, źródło światła: 24 V / 27 W, Moc światła: 80 000 luksów / 1000 mm.	szt.	0	2	4		6
F1	Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	Fotel komputerowy, obrotowy z regulacją siedziska zgodnie z normami BHP. Podstawa aluminiowa polerowana, kółka miękkie, niebrudzące. Podłokietniki wykonane z materiału w trałej technologii, z możliwością ustawienia wysokości. Siedzisko z możliwością regulacji. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	szt.	0	14	14	3	31
Gb	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy ø110	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy ø110	kpl.	0	5	7	4	16
Kz1	Kozetka lekarska	Kozetka lekarska o wym. 55x188 cm o wysokości 500 mm z regulowanym zagłówkiem od -90 st. do +35 st. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	szt.	0	7	10	3	20
K1	Krzesło pacjenta - trudnozapalne	Krzesło w całości tworzywowe, bez podłokietników. Konstrukcja plastikowa, cztery nogi. Wszystkie krawędzie krzesła zaokrąglone, bezpieczne.	kpl.	0	58	91	5	154
K2	Krzeselko wykładowe ze zintegrowanym blatem do tworzenia notatek	Krzesło wykładowe z tapicerowaną nakładką siedziska o wym 50x55x46 cm, metalowy stelaż, składany podłokietnik wykończony polimerowym nakładkami w kolorze siedziska.	szt.	0		21		21
Lr1	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90	Lustro ścienne klejone do ściany o wym. 50x90 cm, grubość lustra 4 mm, z zaokrąglonymi krawędziami	szt.	0	4	2	2	8
Lr2	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 wraz z kinkietem LED	Lustro ścienne klejone do ściany u wym. 50x90 cm, grubość lustra 4 mm, z zaokrąglonymi krawędziami + kinkiet LED	kpl.	0	3	4	2	9
Mu1	Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deksą klozetową z duroplastu	Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deksą klozetową z duroplastu	szt.	0	4	6	3	13
Mu2	Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deksą klozetową z duroplastu	Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deksą klozetową z duroplastu	szt.		1	1	1	
Ok1	Unit okulistyczny (aparat)	Unit okulistyczny- stanowisko do badania wad wzroku, rozkładane oparcie fotela, elektryczny przesuw blatu lewo/prawo (opcja dodatkowa) elektromagnetyczna blokada blatu, wysokość blatu w pozycji dolnej: 870 mm Elektryczny przesuw blatu (górze/dół): 100 mm (870-970 mm) Kąt obrotu ramienia blatu: 90 stopni, wymiary blatu: 415 x 905 mm, szerokość podłogi: 885mm, długość podłogi: 1000mm, lampa LED na kolumnie: 2xLED 4 Wat Nośność blatu: 50 kg Zakres ruchu pionowego fotela: 150 mm Wyposażenie dodatkowe - Półka pod rzutnik - Uchwyt rzutnika - Poduszka dla dziecka (na fotel) - Ramię foroptera	szt.	0		1		1
Ok2	Unit okulistyczny Biurko wraz z wyposażeniem okulistycznym oraz autorefraktometrem, lampą szczelinową statywową	Unit okulistyczny+biurko+autorefraktometr+lampa szczelinowa statywowa, biurko o wym. 50x150 cm, w całości wykonanym z płyty laminowanej, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość blatu min. 38 mm, w blacie przelotka na okablowanie	szt.	0		2		2

Ok3	Foropter + Kaseta szkieł próbnych	Foropter z soczewkami porkytymi warstwą antyrefleksyjną, rozstaw 48mm-80 mm co 1mm, w zestawie test do bliży wraz z ramieniem mocującym, zestaw soczewek pomocniczych, pokrowiec. Ramię foroptera mocowane bezpośrednio do ściany, rotacja góra/dół 30 stopni, rotacja pozioma 180 sopni, max waga foroptera 10 kg, średnica rury uchwytu ściennego 41 mm, średnica uchwytu ramienia 50 mm	kpl.	0		2		2
RL	Zestaw rolet wewnętrznych wraz z szyną przyramową i obudową korpusu	Zestaw rolet wewnętrznych wraz z szyną przyramową i obudową korpusu, rolety tekstylne o właściwościach antyseptycznych, z możliwością łatwego czyszczenia.	kpl.	0	25	24		49
Rm	Rzutnik multimedialny	Rzutnik multimedialny o wym. 30x25x10 cm, regulacja położenia (przesuw, obrót, nachylenie, sterowanie pilotem, możliwość sterowania przez sieć	szt.	0		1		1
Sf1	Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190	Szafka medyczna dwuskrzydłowa na fartuchy o wym. 80x50x190 cm, z drążkiem na ubrania i górną półką, wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, zamykana na kluczyk	szt.	0	3	4		7
Sf2	Szafka szatniowa dwudzielna 50x30x185 na kluczyk	Szafka szatniowa dwudzielna o wym. 50x30x185 cm, zamykana na kluczyk	szt.	0	63			63

Sf4	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier, o wym. 50x40x90 cm, szafka na papier wys. 25,4 cm	szt.	0	3	12	3	18
Sf5	Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	Szafa stalowa, malowana proszkowo, o wym. 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	szt.	8	11	31	12	62
Sm1	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190 cm, półki szklane	szt.	0	4	2		6
So	Siedzisko obrotowe o średnicy min. 350 mm z możliwością regulacji, na kółkach miękkich, niebrudzących. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	Siedzisko obrotowe o średnicy min. 350 mm z możliwością regulacji, na kółkach miękkich, niebrudzących. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	szt.	0	9	13	3	25
So2	Sofa wypoczynkowa	Sofa wypoczynkowa, nierozkładana, tapicerowana. Wymiary 210x90x80 (+/-10cm). Siedzisko posiadające sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka min t30. Szkielet sofy wykonany z drewna , płyty stolarskiej oraz sklejk. Tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż: ścieralność 300 000 cykli, trudnozapalność BS EN 1021:1; BS EN 1021:2, lub norm równoważnych , gramatura: min. 680 g/m2, odporność na światło: >7, odporność na różnice temperatury, odporność na płyny ustrojowe, bariera przed drobnoustrojami, przeciwwgrzybicza, przeciwbakteryjna	szt.	0	2	1		3
Sp2	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	13	15	3	31
Sp3	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, 2 x szuflada 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	18	13		31
Sp4	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, 4 x szuflada wys. 18cm, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	1	3	3	7
Sp5	Szafka podblatowa zlewozmywakowa	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	4	3	1	8
Sp6	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami, front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	2	1		3
St1	Stolik pacjenta	Stolik pacjenta 60x80 wys. 73cm, Błat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mal. Proszkowo	szt.	0	4			4
St2	Stół	Stół 80x100 wys. 73cm, Błat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe malowany proszkowo	szt.	0	4	2		6
Sw1	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	27	16	4	47
Sw2	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	4	3	1	8
Sw3	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	12	15	3	30
Sw4	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 45x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	2	1		3
SzK	Szafa kartotekowa metalowa	Szafa kartotekowa metalowa malowana proszkowo, 4 szuflady na teczki A4, wym. 46x62x132 w kolorze jasnoszarym	szt.	0	60			60
Sz1	Mobilny stół zabiegowy 7	Stół zabiegowy o wym, 70x190 cm, blat stołu, kolumna i osłony wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, osłona podstawy stołu wykonana z termoformowanego tworzywa sztucznego, wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnej po obu stronach stołu, regulacja w zakresie min 60 do 90 cm, segment głowy regulowany w zakresie min do -40 do 40 stopni, 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 12,5 cm.	szt.	0	2			2
Sz2	Stół pielęgnacyjny	Przewijak dla dorosłych o wym. 70x190 cm, z regulacją wysokości w zakresie 0,4-1,0 m	szt.	0	1			1
um	Zestaw umywalka + bateria	Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk, bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	0	4	4	3	11
uma	Zestaw umywalka + bateria automatyczna	Zestaw umywalka + bateria automatyczna: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	0	1	2		3
um2	Zestaw szafka + umywalka + bateria	Zestaw szafka + umywalka + bateria: umywalka wpuszczana 50x42cm, bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom blat szafki ceramiczny lub konglomeratowy szaka z drzwiami z płyty meblowej, cichy domyk i uchwyt aluminiowy	kpl.	0	13	15	3	31

um3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm, z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	0	2	1	1	4
pi	Pisuar	Pisuar ceramiczny o wym. 34x34x57 cm, w kolorze białym	szt.	0	2	3	4	9
Pr	Kabina prysznicowa 90x90 cm	Kabina prysznicowa 90x90 cm, wys. 190-200 cm, kwadratowa z drzwiami uchylnymi, z możliwością pełnego otwarcia, szklenie kabiny: szkło bezpieczne ESG o grubości min. 6mm z powłoką hydrofobową, profile wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej (odporne na korozję oraz ułatwiające czyszczenie kabiny), uszczelki: wymienne, silikonowe, brodzik: klasa atypoślizgowa min. R11	szt.	0	3			3
Pr1	Parawan mobilny	Parawan medyczny jednoskrzydłowy na kółkach, o wym. 100x182 cm, wykonany z metalu o lekkiej konstrukcji pokrytej farbą proszkową, zasłona zmywalna, w kolorze niebieskim	szt.	0	9	10	3	22
wp	Wpust posadzkowy	Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	szt.	0	4	4	1	9
Wr2	Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodp. z szufladami	Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej o wym. 50x40x80 cm Wyposażony w blat instrumentalno-zabiegowy ze stali kwasoodpornej, podniesione ranty blatu zapobiegają zsuwaniu się instrumentarium, korpus (obudowa) szuflad o wymiarach 45x32x66 cm, 4 praktyczne szuflady z uchwytami do wysuwania na akcesoria zabiegowe wymiary każdej szuflady 45x32x15,5 cm wysokość frontu każdej szuflady 16,3 cm wewnętrzna powierzchnia użytkowa każdej szuflady 37,5 x 28 x 13,5 cm, szuflady i ich korpus wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, ergonomiczny uchwyt do przetaczania asystora w obrębie gabinetu i placówki, lakierowanie asystora lakierem proszkowym odpornym na zadrapania (bez blatu), mobilna podstawa z 4 kółkami kierunkowymi (skrętnymi) o średnicy 75 mm kółka z miękkimi oponkami nie rysującymi twardych podłoży, 2 kółka wyposażone w nożny hamulec postojowy Certyfikowany wyrób medyczny w I klasie wyrobu	kpl.	0	9	12	3	24
Ws1	Wieszak ścienny	Wieszak ścienny szer. 50cm, 5-hakowy na kołki ze stali nierdzewnej polerowanej	szt.	0	4			4

w1	Wieszak na odzież wierzchnią	Wieszak na odzież wierzchnią, metalowy, stojący w kolorze chrom o wysokości 171-175 cm, szerokość podstawy 28-30 cm	szt.	0	8			8
Xb1	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej, zamontować uchwyt łukowy uchylny;	kpl.	0	1			1
Xb2	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej, zamontować uchwyt łukowy uchylny;	szt.	0	4	1	1	6
Xb3	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40 cm, wys. 30 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	szt.		1	1	1	
Xc1	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej, zamontować uchwyt łukowy uchylny;	kpl.	0	4	2	1	7
Xc2	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł. 80 cm	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł. 80 cm, o średnicy 25mm Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003 Od strony prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały Od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny	szt.		1	1	1	
Xf1	Kosz na odpady zmieszane	Kosz na odpady zmieszane o pojemności 35-40l, wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem do przenoszenia oraz z wyjmowanym wewnętrznym wiaderkiem z pałakiem ułatwiającym jego wyjmowanie. Otwierany przyciskiem pedałowym. wys. 65 cm, szer. 29,5 cm, kolor srebrny.	szt.	0	16	19	5	40
Xf2	Kosz na odpady medyczne	Kosz na odpady medyczne o pojemności 45 l, wykonany ze stali nierdzewnej, otwierany przyciskiem pedałowym. Wymiary wys. 65 cm, szer. 29,5 cm, kolor srebrny.	szt.	0	10	2	3	15
Xl1	Uchwyt na ręczniki papierowe	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego, wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków, zamykany na kluczyk	szt.	0	26	24	7	57
Xl2	Uchwyt na papier toaletowy	Podajnik papieru toaletowego typu Jumbo, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk	szt.	0	5	4	2	11
Xm1	Dozownik mydła w płynie	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej do wkładów wymiennych z mydłem o poj. 0,5l	szt.	0	20	23	6	49
Xm2	Dozownik na środki dezynfekcyjne	Pojemnik na środek do dezynfekcji z przyciskiem łokciowym - dozownik do środka dezynfekującego wykonany ze stali nierdzewnej do wkładów o poj. 0,5l	szt.	0	21	23	7	51
Zl1	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	Zlewozmywak 2-komorowy, w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym. 85x60x85 cm wraz z baterią z wyciąganą wylewką, tylna krawędź blatu z podniesionym fartuchem o wysokości 40 mm otwór na baterię o średnicy 33 mm na środku komory.	kpl.	0	4	3	1	8
Zl2	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	Zlewozmywak 2-komorowy, w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym. 85x60x85 cm wraz z baterią z wyciąganą wylewką, tylna krawędź blatu z podniesionym fartuchem o wysokości 40 mm otwór na baterię o średnicy 33 mm na środku komory.	kpl.	0	2			2
zw	Złącza do wody	Złącza do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	szt.	0	4	3	1	8
ŻF	Żaluzja fasadowa podtynkowa	Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilanie 230V, sterowanie z przycisku elektrycznego	szt.	0	15	14		29