OBLICZENIA TECHNICZNE
BILANS MOCY, WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

Nr	Wyszczególnienie	Nr roz-dzielni-cy zasila.	Moc zainst.	Współczynnik				Moc obliczeniowa		Prąd oblicz.	Prąd bezp.	Typ i przekrój przewodu
										Iobl	Ibn	
				zapotrz. Kz	cosϕ	ϕ	tgϕ	czynna Pobl	bierna Pobl			
			KW					KW	KVAr	A	A	mm2
1	2	3	4	5	6		6	7	8	9	12	13
1	**T01**	TG										
	gniazda ogólnego przeznaczenia, żaluzje, macerator, schodołaz		93,00	0,30	0,80	0,64	0,75	27,90	20,93			
	RAZEM T01		**93,00**	**0,30**	**0,80**	**0,64**	**0,75**	**27,90**	**20,93**	**50,54**	**63A**	**N2XH-J 5x25**
2	**T02**	TG										
	gniazda ogólnego przeznaczenia, żaluzje		80,00	0,30	0,80	0,64	0,75	24,00	18,00			
	RAZEM T02		**80,00**	**0,30**	**0,80**	**0,64**	**0,75**	**24,00**	**18,00**	**43,48**	**50A**	**N2XH-J 5x25**
3	**TR01**	TG										
	oświetlenie		7,20	0,80	0,95	0,32	0,33	5,76	1,89			
	RAZEM TR01		**7,20**	**0,80**	**0,95**	**0,32**	**0,33**	**5,76**	**1,89**	**8,79**	**25A**	**N2XH-J 5x6**
4	**TR02**	TG										
	oświetlenie		5,20	0,80	0,95	0,32	0,33	4,16	1,37			
	RAZEM TR02		**5,20**	**0,80**	**0,95**	**0,32**	**0,33**	**4,16**	**1,37**	**6,35**	**25A**	**N2XH-J 5x6**
5	**TW**	TG										

	urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne		94,80	0,60	0,85	0,55	0,62	56,88	35,25			
	RAZEM TW		**94,80**	**0,60**	**0,85**	**0,55**	**0,62**	**56,88**	**35,25**	**96,98**	**125A**	**N2XH-J 5x70**
6	**TK01**	TK										
	gniazda komputerowe		14,00	0,50	0,93	0,38	0,40	7,00	2,77			
	RAZEM TK01		**14,00**	**0,50**	**0,93**	**0,38**	**0,40**	**7,00**	**2,77**	**10,91**	**25A**	**N2XH-J 5x6**
7	**TK02**	TK										
	gniazda komputerowe		18,00	0,50	0,93	0,38	0,40	9,00	3,56			
	RAZEM TK02		**18,00**	**0,50**	**0,93**	**0,38**	**0,40**	**9,00**	**3,56**	**14,03**	**25A**	**N2XH-J 5x6**
8	**TK**	TG										
	szafa dystrybucyjna		6,00	0,70	0,93	0,38	0,40	4,20	1,66			
	TK01, TK02		32,00	0,50	0,93	0,38	0,40	16,00	6,32			
	RAZEM TK		**38,00**	**0,53**	**0,93**	**0,38**	**0,40**	**20,20**	**7,98**	**31,48**	**50,00**	**N2XH-J 5x16**
9	**winda**	TG										
	winda		8,00	0,80	0,80	0,64	0,75	6,40	4,80			
	RAZEM winda		**8,00**	**0,80**	**0,80**	**0,64**	**0,75**	**6,40**	**4,80**	**11,59**	**25A**	**N2XH-J 5x6**
	TG	**WPOŻ**	**326,20**	**0,45**	**0,85**	**0,56**	**0,62**	**145,30**	**90,22**	**247,87**	**250A**	**N2XH-J 5x120**