Budynek Szpitala Pediatrycznego- Przychodnia dziecięca

Rzut pierwszego piętra

Skala: 1:50

Zestawienie pomieszczeń PIĘTRO I

Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia.
1.01	Komunikacja	P. winylowa	52.50 m²
1.02	Komunikacja	P. winylowa	27.89 m²
1.03	Magazyn	Gres	7.15 m²
1.04	Gabinet zabiegowy	w. winylowa	13.84 m²
1.05	Gabinet lekarski	P. winylowa	13.76 m²
1.06	Gabinet lekarski	P. winylowa	11.85 m²
1.07	Gabinet lekarski	P. winylowa	12.17 m²
1.08	Gabinet lekarski	P. winylowa	9.17 m²
1.09	Gabinet zabiegowy	P. winylowa	13.61 m²
1.10	Gabinet lekarski	P. winylowa	18.95 m²
1.11	Przedsionek	P. winylowa	7.90 m²
1.12	WC	Gres	5.68 m²
1.13	Brudownik	Gres	4.45 m²
1.14	Przedsionek	Gres	2.64 m²
1.15	WC	Gres	1.45 m²
1.16	Przedsionek	Gres	3.36 m²
1.17	WC	Gres	2.58 m²
1.18	WC	Gres	1.45 m²
1.19	Komunikacja	P. winylowa	19.04 m²
1.20	Przedsionek	P. winylowa	12.05 m²
1.21	Gabinet czysty	P. winylowa	21.56 m²
1.22	Pom. higieny	P. winylowa	4.64 m²
1.23	Sala wybudzeń	P. winylowa	10.49 m²
1.24	Zmywalnia	P. winylowa	6.23 m²
1.25	Gabinet brudny	P. winylowa	17.28 m²
1.26	Pom. higieny	P. winylowa	3.39 m²
1.27	Gabinet lekarski	P. winylowa	13.54 m²
1.28	Gabinety zabiegowy	P. winylowa	20.57 m²
1.29	Gabinet zabiegowy	P. winylowa	20.57 m²
1.30	Gabinet lekarski	P. winylowa	17.27 m²
1.31	Pom. porządkowe	Gres	4.86 m²
1.32	Przedsionek	P. winylowa	2.62 m²
1.33	WC	P. winylowa	1.05 m²
1.34	WC	P. winylowa	1.11 m²
1.35	Przedsionek	P. winylowa	2.00 m²
1.36	WC personel	P. winylowa	1.33 m²
1.37	Komunikacja	P. winylowa	18.82 m²
1.38	Magazyn leków	Gres	5.54 m²
1.39	Komunikacja	P. winylowa	60.09 m²
1.40	Gabinet lekarski	P. winylowa	12.37 m²
1.41	Gabinet zabiegowy	P. winylowa	14.70 m²
1.42	Gipsownia	P. winylowa	6.96 m²
1.43	Gabinet zabiegowy	P. winylowa	14.53 m²
1.44	Gabinet lekarski	P. winylowa	11.46 m²
1.45	Gabinet lekarski	P. winylowa	17.56 m²
1.46	Gabinet zabiegowy	P. winylowa	30.68 m²
1.47	Pom. higieny	P. winylowa	3.81 m²
Suma ogólna:			586.52 m²

Spis wyposażenia technologicznego - 1 PIĘTRO	
symbol	nazwa
Ag2	Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm
Ag5	Urządzenie myjąco dezynfekujące do endoskopów
Bg1	Kabina bodypletyzmograficzna
Bg2	Bieżnia
Bg3	Biuro mobilne zabiegowe
B1	biurko 70x150 z kontenerkiem 45x60x70 oraz zestawem komputerowym AIO + telecom
B2	biurko narożne 250x200x60 z dwoma kontenerkami 45x60x60 oraz dwoma zestawami komputerowymi AIO + telecom
bi	zestaw bidet+ bateria: , kolor biały połysk bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom
Dr2	Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3
Es1	Lampa sufitowa bezcieniowa
Fg	Fotel ginekologiczny
F1	fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)
Gb	Stelaż poddynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110
Kz1	kozetka lekarska
K1	krzesło pacjenta - trudnopalne
Lr1	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90
Lr2	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 wraz z kiblietem LED
Mu1	miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską kłozetową z duroplastu
Mu2	miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską kłozetową z duroplastu
pi	Pisuar
Pr1	Parawan mobilny
RL	Zestaw rolet okiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego
Rsp	Respirator automatyczny z regulacją stężenia tlenu 21-100%
Sf1	Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190
Sf3	Szafka depozytowa na kod 50x30x185 (5 szafek w rzędzie)
Sf4	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier
Sf5	Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych
Sm1	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane
Sm2	Szafka medyczna na materiały medyczne z 1 przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane Połowa szafy z przeznaczeniem na fartuchy, front pełny
So	Siedzisko obrotowe
Sp1	Szafka podblatowa, 1 x szuflada wys. 18cm + szafka zamykana z 1 półką front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy
Sp2	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy
Sp4	Szafka podblatowa, 4 x szuflada wys. 18cm front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy
Sp5	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy
Sp6	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy
Ss	Ssak elektryczny bezprzewodowy na wózku
St1	Stolik pacjenta 60x80 wys. 73cm Blat laminowany trudnopalny, nogi stalowe mal. proszkowo
Sw1	Szafka wisząca, front w całości zakryty front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome
Sw2	Szafka wisząca, front w całości otwarty wym. 60x90x30, 2 półki poziome
Sw3	Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome
Sz1	Mobilny stół zabiegowy 70x190 z regulacją zagłówka i wysokości
um	zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom
uma	zestaw umywalka + bateria automatyczna: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom
um2	zestaw szafka + umywalka + bateria: umywalka wpuszczana 50x42cm, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom blat szafki ceramiczny lub konglomeratowy szafka z drzwiami z płyty meblowej, cichy domyk i uchwyt aluminiowy
um3	umywalka dla osób niepełnosprawnych 50x55cm, z otworem i przelewem bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom
Urd	Aparat do urodynamiki
USG	Ultrasonograf (aparat USG)
wp	Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm
Wr1	Wózek reanimacyjny z zestawem do konikotomii
Wr2	Aspirator medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasood. z szufladami
w1	wieszak na odzież wierzchnią
Xb1	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;
Xb2	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;
Xb3	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm, wys. 30cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;
Xc1	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;
Xc2	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł 80cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;
Xf1	Kosz na odpady zmieszane
Xf2	Kosz na odpady medyczne
Xi1	Uchwyt na ręczniki papierowe
Xi2	Uchwyt na papier toaletowy
Xm1	Dozownik mydła w płynie
Xm2	Dozownik na środki dezynfekcyjne
Zl1	zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką
zw	Złącza do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"
ŻF	Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi

LEGENDA:

- O4 — oznaczenia okien
- Dz1 — oznaczenia drzwi
- Sz2 — oznaczenia ścian
- hp — poziom parapetu (od poziomu wyk. posadzki)
- Sz — drzwi z samozamykaczem
- wpust posadzkowy
- elementy powyżej rzutni
- elementy do wyburzenia / likwidacji
- +0,15 — oznaczenie rzędnych wykończeniowych
- RE60 — przegrody budynku o odporności ogniowej REI60
- RE120 — przegrody budynku o odporności ogniowej REI120
- EI30 / EI30(S) — drzwi o odporności ogniowej EI30 / dymoszczelne
- EI60 / EI60(S) — drzwi o odporności ogniowej EI60 / dymoszczelne
- HP 25 — hydrant DN25 wewnętrzny z wężem półsztywnym Hydrant należy montować na takiej wysokości aby zawór hydrantowy był umieszczony na wysokości 135 cm od poziomu podłogi.
- oznaczenie otworu w przegrodzie poziomej (w stropie, dachu, podłodze itp.) znajdujące się poniżej powierzchni rzutowania tj. poniżej 120 cm od podłogi
- oznaczenie otworu w przegrodzie poziomej (w stropie, dachu, podłodze itp.) znajdujące się nad powierzchnią rzutowania tj. powyżej 120 cm od podłogi
- oznaczenie otworu w przegrodzie pionowej (w ścianie, słupie, belce itp.)

MATERIAŁY:

- Ściany murowane nadziemia bloczki silikatowe gr. 8 cm- 24 cm
- Ściany rodzaj żelbetowe- według projektu konstrukcji
- Izolacja termiczna- styropian EPS 80 λ= 0,036 W/m°K, gr. 20 cm
- Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR (płyta warstwowa z certyfikatem NRO) λ= 0,022 W/m°K, gr. 10 cm
- Powierzchnia użytkowa obliczona zgodnie zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r. ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (tj.powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczona w metrach kwadratowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wymiaru lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.), z uwzględnieniem następujących zasad zawartych w §20 ust.1 pkt.4 lit.b ww. Rozporządzenia:
  - powierzchnię użytkową budynku pomniejszono się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,
  - powierzchnię użytkową budynku powiększono o powierzchnię: antresoli, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób, o ile występują,
  - przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części:
  - o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do obliczeń w 100%,
  - o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%,
  - natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pominięto całkowicie

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z całym wielobranżowym projektem architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych, którego jest integralną częścią;
2. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów;
3. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzję wymagane przepisami prawa;
4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwi.zane z zastosowaniem wskazanych produktów, muszą wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i materiałami i wymaganymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów;
5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z właściwymi i aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejno ści rozpatrywać wg projektów branżowych. Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Na jest dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do innych. Sprawdzenia należy przeprowadzić na samym początku prac;
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności stolarkę okienną i drzwiową zamawiać na podstawie zweryfikowanych obmiarów z natury;
8. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z Autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy polskiego komitetu normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

9. Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji;
10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przedłożenie przez kierownika wszelkich parametrów, tak aby nowe rozwiązania nie pogorszyły pozostałych parametrów jakościowych. Zmiany w warstwach wykończeniowych należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej;
11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostatnim punkcie opisu budowlanego

UWAGA:

Wymiary stolarki:
-dzwenitrznaMiarka-podano wymiary w świetle ościeży (otwór w stanie surowym)
-wewnętrzna drzwi i zewnętrznaDrzwi-wymiary podano w świetle ościeżnicy (ewiatu-futryny drzwiowej)
-wymiary na linii wymiarowej podano w świetle ościeży

Podłogi okien:
podano wg stanu wykończonego posadzki

Wymiary: podano w [cm]

Rzędne: podano w [m]

Skala:

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, w rejonie ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznyh: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/L5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat Rysunku	Rzut pierwszego piętra

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Karol Sitarski	182/SWOKK/2014 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Maj 2025	
Opracowanie:	mgr inż. Daniel Porzuczek	291/SWOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
	inż. arch. Natalia Banaśkiewicz	*****		

Rew.:	Skala:	Branża:	Nr rys:
0	1:50	Architektura	A-03