Klapa dymowa dwuskrzydłowa
130x270 z owiewkami, z kierownicą pow.
pow. czynna oddymiania 2,67m2
Wyłaz dachowy 100x100 cm
H podstawy=50 cm
D1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Istniejąca konstrukcja słup 35x35 cm
(42 cm z wykończeniem) do likwidacji
Istniejąca konstrukcja słup 35x35 cm
(42 cm z wykończeniem) do likwidacji
Istniejąca konstrukcja słup 35x35 cm
(42 cm z wykończeniem) do likwidacji
Zero budynku projektowanego
zgodne z PZT
10.00=286.50
45
726
583
318
450
4799
793
217
450
600
586
32
75
90
676
90
540
90
275
90
400
90
743
90
160
200
526
200
382
50
118
250
200
583
75
660
524
259
384
727
152
68
68
51
66
68
66
309
339
361
377
265
306
513
333
331
339
377
265
306
604
451
213
331
416
200
420
356
604
451
213
331
416
200
420
356
8%
3%
2%
±0.00
+0.30
-0.90
-1.60
+0.90
+1.60
+0.09
+2.07
-1.16
-3.30
-4.55
+12.51
+11.77
+11.76
+11.84
+11.62
+11.64
+8.73
+8.07
+7.98
+7.82
+7.00
+6.05
+5.00
+4.14
+4.00
+2.07
+0.00
-1.16
-3.30
-4.55
+10.00
+9.93
+9.83
+8.83
+7.83
+6.83
+5.83
+4.83
+3.83
+2.83
+1.83
+0.83
-0.17
-1.17
-2.17
-3.17
-4.17
-5.17
-6.17
-7.17
-8.17
-9.17
-10.17
-11.17
-12.17
-13.17
-14.17
-15.17
-16.17
-17.17
-18.17
-19.17
-20.17
-21.17
-22.17
-23.17
-24.17
-25.17
-26.17
-27.17
-28.17
-29.17
-30.17
-31.17
-32.17
-33.17
-34.17
-35.17
-36.17
-37.17
-38.17
-39.17