Budynek Szpitala Pediatrycznego- Przychodnia dziecięca

Rzut parteru

Skala: 1:50

Zestawienie pomieszczeń PARTER

Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia.
0.01	Wiatrołap	Gres	7.99 m²
0.02	Komunikacja	P. winylowa	72.50 m²
0.03	Przedsionek	Gres	2.12 m²
0.04	WC	Gres	1.46 m²
0.05	WC	Gres	1.71 m²
0.06	Przedsionek	Gres	2.33 m²
0.07	WC	Gres	1.29 m²
0.08	Komfortka	Gres	12.70 m²
0.09	Gabinet zabiegowy	P. winylowa prądoprzewodząca	19.43 m²
0.10	Gabinet konsultacyjny	P. winylowa	18.08 m²
0.11	Przedsionek	P. winylowa	6.91 m²
0.12	Pom. porządkowe	P. winylowa	5.57 m²
0.13	Pom. socjalne	P. winylowa	6.25 m²
0.14	Szatnia męska	P. winylowa	3.61 m²
0.15	Szatnia damska	P. winylowa	6.13 m²
0.16	Przedsionek	P. winylowa	1.62 m²
0.17	WC	P. winylowa	2.29 m²
0.18	Przedsionek	P. winylowa	1.65 m²
0.19	Zespół WC	P. winylowa	2.31 m²
0.20	Gabinet pobrań krwi	P. winylowa	17.91 m²
0.21	Gabinet lekarski	P. winylowa	24.12 m²
0.22	Rejestracja	P. winylowa	32.08 m²
0.23	Pom. do karmienia	Gres	10.39 m²
0.24	Komunikacja	Gres	24.75 m²
Suma ogólna:			**285.20 m²**

Spis wyposażenia technologicznego - PARTER

symbol	nazwa	ilość
AED	Defibrylator z kardiowersją	1
Ag1	Pralka wolnostojąca podblatowa, wys. 85cm	1
Ag2	Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	4
Ag3	Lodówka do zabudowy, wys. 185cm	1
Ag4	Czajnik elektryczny	1
B1	biurko 70x150 z kontenerkiem 45x60x70 oraz zestawem komputerowym AIO + telecom	5
B2	biurko narożne 250x200x60 z dwoma kontenerkami 45x60x60 oraz dwoma zestawami komputerowymi AIO + telecom	1
Dr1	Kserokopiarka A3	1
Dr2	Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	4
Es1	Lampa sufitowa bezcieniowa	2
Fpk	Fotel pobrań krwi	1
F1	fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	7
Gb	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	5
Kz1	kozetka lekarska	2
K1	krzesło pacjenta - trudnopalne	35
Lr1	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90	4
Lr2	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 wraz z kiklietem LED	2
Mu1	miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + misę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	4
Mu2	miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + misę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	1
P	Przewijak składany, montowany do ściany	2
pi	Pisuar	3
Pr1	Parawan mobilny	4
RL	Roleta okienna na prowadnicach z materiału zmywalnego	9
St1	Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190	4
St2	Szafka szatniowa dwudzielna 50x30x185 na kluczyk	20
St3	Szafka depozytowa na kod. 50x30x185 (5 szafek w rzędzie)	6
St4	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	4
St5	Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	2
Sm1	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane	4
So	Siedzisko obrotowe	4
Sp1	Szafka podblatowa, 1 x szuflada wys. 18cm + szafka zamykana z 1 półką front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1
Sp2	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 80x60x90, blat kompozytowy	7
Sp3	Szafka podblatowa, 2 x szuflada 18cm + 1 x szuflada 36cm front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	6
Sp4	Szafka podblatowa, 4 x szuflada wys. 18cm front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	2
Sp5	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	1
Sp7	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18 cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 85x60x90, blat kompozytowy	1
St1	Stolik pacjenta 60x80 wys. 73cm Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mal. proszkowo	4
St2	Stół 80x100 wys. 73cm Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mal. proszkowo	2
Sw1	Szafka wiszaca, front w całości zakryty front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	13
Sw2	Szafka wiszaca, front w całości otwarty wym. 60x90x30, 2 półki poziome	1
Sw3	Szafka wiszaca, front zakrywa dwie górne półki front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	5
Sw5	Szafka wiszaca, front zakrywa dwie górne półki front akrylowy, wym. 85x90x30, 2 półki poziome	1
SzK	Szafa kartotekowa metalowa malowana proszkowo 4 szuflady na teczki A4, wym. 46x62x132 w kolorze jasnoszarym	25
Sz1	Mobilny stół zabiegowy 70x190 z regulacją zagłówka i wysokości	2
Sz2	Stół pielęgnacyjny (przewijak dla dorosłych) o wym. 70x190 z regulacją wysokości w zakresie 0,4-1,0 m	1
Tbl	Tablica informacyjna w ramie aluminiowej zamykana na kluczyk wym. 60x90cm	11
um	zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczникiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	4
um2	zestaw szafka + umywalka + bateria: umywalka wpuszczana 50x42cm, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczникiem wypływu gorącej wody, kolor chrom blat szafki ceramiczny lub konglomeratowy szaka z drzwiami z płyty meblowej, cichy domyk i uchwyt aluminiowy	7
um3	umywalka dla osób niepełnosprawnych:55x55cm, z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczникiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1
wp	Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	2
Wi2	Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodp. z szufladami	4
Ws1	Wieszak ścienny szer. 50cm	2
w1	wieszak na odzież wierzchnia	2
Xb1	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	2
Xb2	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xb3	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm,wys. 30cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xc1	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xc2	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł 80cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xf1	Kosz na odpady zmieszane	15
Xf2	Kosz na odpady medyczne	5
Xl1	Uchwyt na ręczniki papierowe	13
Xl2	Uchwyt na papier toaletowy	5
Xm1	Dozownik mydła w płynie	12
Xm2	Dozownik na środki dezynfekcyjne	12
Zl1	zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wysięganą wylewką	1
Zl2	zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wysięganą wylewką	1
zw	złącza do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	2
ZF	Zasuwa fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	3

LEGENDA:

- O4 — oznaczenia okien
- Dz1 — oznaczenia drzwi
- Sz2 — oznaczenia ścian
- hp — poziom parapetu (od poziomu wyk. posadzki)
- drzwi z samozamykaczem
- wpust posadzkowy
- elementy powyżej rzutni
- elementy do wyburzenia / likwidacji
- +0,15 — oznaczenie rzędnych wykończeniowych
- EI30 — przegrody budynku o odporności ogniowej EI 30
- EI60 — przegrody budynku o odporności ogniowej EI60
- REI60 — przegrody budynku o odporności ogniowej REI60
- REI120 — przegrody budynku o odporności ogniowej REI120
- EI30 / EI30(S) — drzwi o odporności ogniowej EI30 / dymoszczelne
- EI60 / EI60(S) — drzwi o odporności ogniowej EI60 / dymoszczelne
- HP 25 — hydrant DN25 wewnętrzny z wężem półsztywnym Hydrant należy montować na takiej wysokości aby zawór hydrantowy był umieszczony na wysokości 135 cm od poziomu podłogi.
- oznaczenie otworu w przegrodzie poziomej (w stropie, dachu, podłodze itp.) znajdujące się poniżej powierzchni rzutowania tj. poniżej 120 cm od podłogi
- o. p. 35x75
- oznaczenie otworu w przegrodzie poziomej (w stropie, dachu, podłodze itp.) znajdujące się nad powierzchnią rzutowania tj. powyżej 120 cm od podłogi
- o. str. 35x75
- oznaczenie otworu w przegrodzie pionowej (w ścianie, słupie, belce itp.)
- o. ś. 35x75 / rz. d +2,5

MATERIAŁY:

- Ściany murowane nadziemia bloczki silikatowej gr. 8 cm- 24 cm
- Ściany nośne żelbetowe- według projektu konstrukcji
- Izolacja termiczna- styropian EPS 80 λ= 0,036 W/m*K, gr. 20 cm
- Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR (płyta warstwowa z certyfikatem NRO) λ= 0,022 W/m*K, gr. 10 cm
- Płyty warstwowe zpolistyrenu ekstrudowanego (XPS) λ= 0,036 W/m*K, gr. 15
- Izolacja termiczna- wełna mineralna λ= 0,036 W/m*K, gr. 8 cm-20 cm

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 2022-07 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", o której mowa w §12 "Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r. we szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (tj.powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczona w metrach kwadratowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wymiaru lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.), z uwzględnieniem następujących zasad zawartych w §20 ust.1 pkt.4 lit.b ww. Rozporządzenia:
* powierzchnię użytkową budynku pomniejszono się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,
*powierzchnię użytkową budynku powiększono o powierzchnię: antresoli, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób, o ile występują,
*przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnie pomieszczeń lub ich części:
- o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do obliczeń w 100%,
- o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%,
- natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pominięto całkowicie

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z całym wielobranżowym projektem architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych, którego jest integralną częścią;
2. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów;
3. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;
4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwi.gane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i wymaganymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów;
5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z właściwymi i aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejno ści rozpatrywać wg projektów branżowych. Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Nie jest dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do innych. Sprawdzenie należy przeprowadzić na samym początku prac;
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności stolarkę okienną i drzwiową zamawiać na podstawie zweryfikowanych pomiarów z natury;
8. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w dokumentacji rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z Autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego;
W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy polskiego komitetu normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
9. Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji;
10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie przez kierownika wszelkich parametrów, tak aby nowe rozwiązania nie powodowały pogorszenia żadnych parametrów jakościowych. Zmiany w warstwach wykończeniowych należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej;
11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostatnim punkcie opisu budowlanego

UWAGA:
Wymiary stolarki:
-zewnętrzna/okna-podano wymiary w świetle ościeży (otwór w stanie surowym)
-wewnętrzna drzwi i zewnętrzna/drzwi-wymiary podano w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)
-wymiary na linii wymiarowej podano w świetle ościeży
Poziomy okien:
podano wg stanu wykończonego posadzki
Wymiary: podano w [cm]
Rzędne: podano w [m]

Skala: 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-120-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach", na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, w rejonie ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce.
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY
Temat Rysunku	Rzut parteru

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Karol Sitarski	182/SWOKK/2014 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Maj 2025	
Opracowanie:	mgr inż. Daniel Porzuczek	291/SWOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
	inż. arch. Natalia Banaśkiewicz	-----		

Rew.: 0 | Skala: 1:50 | Branża: Architektura | Nr rys: A-03