

SOKIENKI DO OBLICZEŃ W CONESENSU DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH § 271

Powierzchnia ściany - 22,58 m²
Powierzchnia otworów okiennych - 4,52 m²
Otrzymano - 40,52 m² - 22,58 m² = 17,94 m²

POWIERZCHNIA OTWORÓW W ŚCIANIE STANOWI 9,4 % POWIERZCHNI ŚCIANY

- Powierzchnia ściany
- Powierzchnia otworów okiennych

OZNACZENIA:	
1	TYNK HYDROFILOWY NA BAZIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, FAKTURA BARANEK, KOLOR JASNO BEŻOWY RAL1001
2	TYNK HYDROFILOWY NA BAZIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, FAKTURA BARANEK, KOLOR CEMENT SZARY RAL7033
3	TYNK HYDROFILOWY NA BAZIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, FAKTURA BARANEK, KOLOR CZERWONY RAL3020
4	TYNK HYDROFILOWY NA BAZIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, FAKTURA BARANEK, KOLOR POMARAŃCZOWY RAL2000
5	TYNK HYDROFILOWY NA BAZIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, FAKTURA BARANEK, KOLOR ŻÓŁTY RAL1003
6	OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKU, KOLOR RAL7016
7	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, KOLOR RAL7016
8	RYNNY Z PCV, KOLOR RAL7016

4664

4664

DŁUGOŚĆ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ (FRONTOWEJ) ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU: 46,64 m

1505

DŁUGOŚĆ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ (FRONTOWEJ) PO ROZBUDOWIE: 61,69 m

WOJEWÓDZKI
SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH

ODDZIAŁY
PEDIATRYCZNE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI-12,81 m

<B

Zadaszenie szklane, wysięg 1,5 m

+3,25

+13,76

Żaluzje akustyczne
Maksymalny rozstaw podparć: 1500 mm
Materiał: blacha stalowa w kolorze RAL7016

+11,53

Litery 3D z płexi: 3mm w kolorze białym, boki z gięte] taśmy aluminiowej, lyt wykonany z PCV, o grubości 10 mm

PRZYCHODNIA
DZIECIĘCA

+10,65

+10,57

+8,97

+8,82

+8,65

+8,53

+8,08

+11,53

+10,65

+10,57

+8,82

+8,65

+8,53

+8,08

Litery 3D z płexi: 3mm w kolorze białym, boki z gięte] taśmy aluminiowej, lyt wykonany z PCV, o grubości 10 mm

WEJŚCIE GŁÓWNE

+8,08

+8,00

Znak B-16 ,zakaz wjazdu pojazdów o dowolnej wysokości
Znak o średnicy fi=a 450 cm

3,4 m

Oznakowanie pionowe słupa

+8,08

+8,00

LEGENDA:

1 opis materiału wykończeniowego — +10,65 oznaczenia rzędnych wykończeniowych

UWAGA

Zadaszenie w projekcie nowi pania materiałowe i konstrukcyjne stanowią jedynie sugestię projektanta. Ostateczny wybór należy do wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem. Projektant dopuszcza samodzielny wybór we wskazanych nowoczesnych zamiennik w tworzących zastosowanych materiałów, wówczas jak i kwestia kolorystyczna płyt.

UWAGI OGÓLNE

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać i całym współzależnościami projektowo-architektoniczno-budowlanymi(sprzęt, instalacje) jak i długością czasową ich wykonywania. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko po uzgodnieniu z projektantem. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprzestrzegania tych zasad.
2. Wszystkie otrzymane materiały muszą posiadać atesty higieniczno- sanitarne, wymagane przepisami prawa budowlanego. Wszystkie użyte materiały muszą w budownictwie oraz inne zastosowane zbiegają wymagania przepisów prawa.
3. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów, przestrzegać wskazówek, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i normami i wymaganiami prawa producentów danych produktów i powinny być przestrzegane przez wykonawcę. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty.
4. Wszystkie roboty budowlane muszą spełniać w właściwych i odpowiednich wymagań przepisów oraz normami i wymaganiami bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
5. Wszystkie elementy budowlane, które niedostępne w pierwszej kolejności nie przewidziane w projekcie budowlanym, a ich wykonanie okaże się konieczne w trakcie prowadzenia robót budowlanych, należy wykonać po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pomieszczeniach technicznych należy dostosować do z Autorem sprawowania dla prawidłowego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
7. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do:
- wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej i przepisami,
- prowadzenia robót budowlanych w sposób systematyczny, zapewniający wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami wiedzy technicznej, a także umożliwiający wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego,
- zapewnienia, że siły i środki użyte do wykonywania robót budowlanych będą odpowiednie (ilościowo i jakościowo) do zakresu i charakteru robót budowlanych oraz warunków, w których będą wykonywane roboty budowlane,
- zapewnienia, że użyte do wykonywania robót budowlanych materiały spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także posiadają wymagane dokumenty dopuszczające te materiały do obrotu i stosowania w budownictwie,
- zapewnienia, że użyte do wykonywania robót budowlanych urządzenia spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także posiadają wymagane dokumenty dopuszczające te urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
- zapewnienia, że wykonywane roboty budowlane będą spełniały wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także posiadają wymagane dokumenty dopuszczające te roboty budowlane