

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO									
SYMBOL	Nazwa wyposażenia	Opis elementu wyposażenia	jednostka	Ilość kondygnacja - 1 (piwnica)	Ilość kondygnacja 1 (parter)	Ilość kondygnacja 2 (1 piętro)	Ilość kondygnacja 3 (2 piętro)	Ilość łącznie	UWAGI
AED	Defibrylator z kardiowersją	Defibrylator o wym. zakres: szer. 19-25 x wys. 20-24 x 6-10 cm. - Waga urządzenia z baterią i elektrodami, zakres: od 1,5 kg- 3,5 kg - Żywotność baterii: 200 wyładowań lub 10 godzin pracy -Żywotność elektrod: ok. 2 lata - Gwarancja: od 5 do 10 lat -Poziom ochrony: IP55 -Odporność na upadki: 1,22 m -Odporność na nacisk: 500 kg -Zakres temperatury pracy: od -20 stopni C do 50 stopni C -Zakres temperatury długoterminowego przechowywania (powyżej 7 dni): od 0 stopni C do 50 stopni C -Interaktywny panel medyczny: Tak -Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania: 8 sekund - Wewnętrzna pamięć zapisuje ostatnie użycie z możliwością przesłania na komputer - Analiza rytmu serca - Funkcja ustalająca odpowiednie natężenie impulsu dwufazowego -Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego: Klucz pediatryczny -Metronom: Tak -Sposób komunikowania statusu: Migająca zielona dioda -Częstotliwość autotestów: Codziennie -Okres przydatności elektrod: min. 24 miesiące -Sposób zasilania urządzenia: Bateria litowo-manganowa	szt.	0	1	0	0	1	
Ag1	Pralka wolnostojąca podblatowa wys. 85cm	Pralka wolnostojąca podblatowa o wym 60x60x85 cm, ładowność 9kg, sterowanie elektroniczne, ładowanie od frontu	szt.	0	1	0	0	1	
Ag2	Lodówka podblatowa do zabudowy wys. 85m	Lodówka medyczna podblatowa o wymiarach: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 820 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm Pojemność całkowita min. 150 litrów Pojemność użytkowa min. 130 litrów Regulowany zakres temperatury od +3 do +16 stopni Dynamiczny system chłodzenia Automatyczne rozmrażanie Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury Wewnętrzne oświetlenie LED Liczba półek min. 3 Drzwi przeszklone – szkło izolacyjne wyposażone w uchwyt drażkowy Obudowa stalowa lakierowana na biało Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym Zamek	szt.	0	4	12	4	20	
Ag3	Lodówka do zabudowy wys. 185cm	Lodówka z zamrażarką do zabudowy o wymiarach: - szerokość: 540 mm, - głębokość: 545 mm, - wysokość: 1850 mm Pojemność całkowita: min. 275 litrów Regulowany zakres temperatury od - 25 do +10 stopni Montaż frontu meblowego na zawiasach ślizgowych. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	szt.	0	1	0	0	1	
Ag4	Czajnik elektryczny	zajnik elektryczny o pojemności 1,7 litra Materiał obudowy: tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę Płaska grzałka stalowa ( zintegrowana z dnem) Zabezpieczenie przed włączeniem bez wody	szt.	0	1	0	1	2	
Ag5	Urządzenie myjąco dezynfekujące do endoskopów	Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów, o wym. 87,5x63,8x109,6 cm (zamknięta pokrywa i szuflada), umożliwia mycie i dezynfekcję endoskopów giętkich oraz ultrasonograficznych, 7-calowy ekran dotykowy,	szt.	0	0	2	1	3	

Bg1	Kabina bodypletyzmograficzna	Kabina bodypletyzmograficzna z siedziskiem, wymiary zewnętrzne 95x85x173 cm, konstrukcja kabiny aluminiowa z przezroczystymi ściankami, sufitem i drzwiami, regulowana wysokość siedziska z mechanizmem wysuwania na zewnątrz, elektrycznie regulowana wysokość modułu głowicy, bezpieczny elektromagnetyczny docisk drzwi, łatwe czyszczenie i dezynfekcja, pojemność 950 l, kieszeń mocująca na ramieniu kolumny, z dociskiem i uszczelnieniem, wys. Kolumny regulowan elektrycznie.	szt.	0	0	1	0	1	
Bg2	Bieżnia	Bieżnia przeznaczona do badań z systemem do badań wysiłkowych z wbudowanym modulem EKG, o wymiarach 74,7x199x121,7 cm, wymiary pasa biegowego 50x150 cm, kąt nachylenia 0-25%, prędkość taśmy 0-20 km/h, sterowanie za pomocą komputera+oprogramowanie do przeprowadzania elektrokardiologicznych badań wysiłkowych	szt.	0	0	1	0	1	
Bg3	Biuro mobilne zabiegowe z zestawem komputerowym AIO	Biuro mobilne o wym. 60x50x90 cm Mobilne stanowisko zabiegowe na kółkach Materiał konstrukcyjny: Aluminium / tworzywo ABS / stal malowana proszkowo Zasilanie: 230 V AC / możliwość zasilania z UPS lub baterii Mobilność: Kółka transportowe / uchwyty / teleskopowy uchwyt Wyposażenie dodatkowe: Szuflady, uchwyty na sprzęt medyczny, przegrody	kpl.	0	0	1	0	1	
B1	Biurko 70x150 z kontenerkiem 45x60x70 oraz z zestawieniem komputerowym AIO + telekom	Biurko o wym. 70x150x76 cm z kontenerkiem 45x60x70 w całości wykonanym z płyty laminowanej, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość blatu min. 38 mm, w blacie przelotka na okablowanie oraz z zestawieniem komputerowym AIO + telekom Komputer AIO min 16 GB RAM 512 GB SSD z monitorem min 23.8"; oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki),	kpl.	0	5	14	8	27	
B2	Biurko narożne 250x200x60 z dwoma kontenerkami 45x60x60 oraz dwoma zestawami komputerowymi AIO + telekom	Biurko komputerowe o wym. 250x200x60 cm z dwoma kontenerkami podblatowyi z 3 szufladami w całości wykonanymi z płyty laminowanej, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, blacie min dwie przelotki na okablowanie + 2 zestawy komputerowe AIO + telekom Komputer AIO min 16 GB RAM 512 GB SSD z monitorem min 23.8"; oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki),	kpl.	0	1	0	0	1	
bi	zestaw bidet+ bateria	Bidet w kolorze biały połysk, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty,wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	0	0	3	0	3	
Dr1	Kserokopiarka A3	Kserokopiarka A3 o wymiarach: - szerokość: 650 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 1100 mm Format obsługiwanego papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie) Pojemność podajników papieru: 2x500 arkuszy Automatyczny podajniik dokumentów	szt.	0	1	0	0	1	
Dr2	Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	Drukarka wielofunkcyjna laserowa o wym: 27x45 cm Format obsługiwanego papieru: A3, A4, Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie)	szt.	0	4	11	5	20	
Ekr	Ekran tkaninowy rzutnika, rolowany automatyczny	Ekran tkaninowy matowy biały rzutnika o wymiarach 250x190 cm, rolowany automatyczny Napęd elektryczny, zasilanie 220 V Sterowanie: pilot bziprzewodowy, przewodowy przełącznik	kpl.	0	0	0	1	1	
Es1	Lampa sufitowa bezcieniowa	Głowica lampy z hartowanym / odpornym na zarysowania szkłem bezpiecznym, z uchwytem sterylizowanym. Lampa o bardzo dobrych właściwościach higienicznych - gładka powierzchnia, małe szczeliny i połączenia. Regulowana intensywność światła dzięki czterostopniowej funkcji ściemniania. Kolor lampy: biały, źródło światła: 24 V / 27 W, Moc światła: 80 000 luksów / 1000 mm.	szt.	0	2	8	3	13	

Fg	Fotel ginekologiczny ze szczelnym pojemnikiem	Fotel ginekologiczny z regulacją elektromecaniczną Wysokość fotela jest regulowana od 640 mm do 940 mm, Segment pleców regulowany od 0 do 80' oraz segment siedzenia od 0 do +30' (pozycja Trendelenburga) Standardowe Wyposażenie: Uchylna miska 3L, nasuwany schodek, podpórki pod ręce oraz podudzia (typu Goepel lub strzemiona) oraz wieszak z podkładem papierowym za segmentem pleców, stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania regulacja funkcji elek-mech uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego regulacja segmentu głowy +/-300 za pomocą przycisku sprężyny gazowej, miska z odpływem i wiadrem,	szt.	0	0	1	0	1	
Fpk	Fotel pobrań krwi	Fotel do pobierania krwi i iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu o wymiarach 64x70x85 cm, regulowana wysokość od 58 do 87 cm Wyposażony w podłokietniki z możliwością dopasowania wysokości podłokietników do wzrostu. Podstawa fotela jest wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary. Siedzisko i podłokietniki obite skóropodobnym materiałem powlekany PCW o podwyższonej odporności na płyny fizjologiczne, środki dezynfekcyjne	szt.	0	1	0	0	1	
F1	Fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	Fotel komputerowy, obrotowy z regulacją siedziska zgodnie z normami BHP. Podstawa aluminiowa polerowana, kółka miękkie, niebrudzące. Podłokietniki wykonane z materiału w trałej technologii, z możliwością ustawienia wysokości. Siedzisko z możliwością regulacji. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	szt.	0	7	15	8	30	
Gb	Stelaż poddtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	kpl.	0	5	8	5	18	
Kz1	Kozetka lekarska	Kozetka lekarska o wym. 55x188 cm o wysokości 500 mm z regulowanym zagłówkiem od -90 st. do +35 st. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	szt.	0	2	8	2	12	
K1	Krzesło pacjenta - trudnozapalne	Krzesło w całości tworzywowe, bez podłokietników. Konstrukcja plastikowa, cztery nogi. Wszystkie krawędzie krzesła zaokrąglone, bezpieczne.	kpl.	0	35	75	31	141	
K2	Krzeselko wykładowe ze zintegrowanym blatem do tworzenia notatek	Krzesło wykładowe z tapicerowaną nakładką siedziska o wym 50x55x46 cm, metalowy stelaż, składany podłokietnik wykończony polimerowym nakładkami w kolorze siedziska.	szt.	0	0	0	29	29	
Lr1	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90	Lustro ścienne klejone do ściany o wym. 50x90 cm, grubość lustra 4 mm, z zaokrąglonymi krawędziami	szt.	0	4	6	3	13	
Lr2	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 wraz z kikietem LED	Lustro ścienne klejone do ściany u wym. 50x90 cm, grubość lustra 4 mm, z zaokrąglonymi krawędziami + kinkiet LED	kpl.	0	2	2	2	6	
Mu1	Miska ustępowa wieszana standard	Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakterijną + miskę dostarczać wraz z deksą klozetową z duroplastu	szt.	0	4	7	4	15	
Mu2	Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych	Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakterijną + miskę dostarczać wraz z deksą klozetową z duroplastu	kpl.	0	1	1	1	3	
Ok1	Unit okulistyczny (aparatus)	Unit okulistyczny- stanowisko do badania wad wzroku, rozkładane oparcie fotela, elektryczny przesuw blatu lewo/prawo (opcja dodatkowa) elektromagnetyczna blokada blatu, wysokość blatu w pozycji dolnej: 870 mm Elektryczny przesuw blatu (górapdół): 100 mm (870-970 mm) Kąt obrotu ramienia blatu: 90 stopni, wymiary blatu: 415 x 905 mm, szerokość podłogi: 885mm, długość podłogi: 1000mm, lampa LED na kolumnie: 2xLED 4 Wat Nośność blatu: 50 kg Zakres ruchu pionowego fotela: 150 mm Wyposażenie dodatkowe - Półka pod rzutnik - Uchwyt rzutnika - Poduszka dla dziecka (na fotel) - Ramię foroptera	szt.	0	0	0	2	2	
Ok2	Unit okulistyczny Biurko wraz z wyposażeniem okulitycznym oraz autorefraktometrem, lampą szczelinową statywową	Unit okulistyczny+biurko+autorefleksometr+lampa szczelinowa statywowa, biurko o wym. 50x150 cm, w całości wykonanym z płyty laminowanej, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość blatu min. 38 mm, w blacie przelotka na okablowanie	szt.	0	0	0	1	1	

Ok3	Foropter + Kaseta szkieł próbnych	Foropter z soczewkami porkytyimi warstwą antyrefleksyjną, rozstaw 48mm-80 mm co 1mm, w zestawie test do bliży wraz z ramieniem mocującym, zestaw soczewek pomocniczych, pokrowiec. Ramie foroptera mocowane bezpośrednio do ściany, rotacja góra/dół 30 stopni, rotacja pozioma 180 sopni, max waga foroptera 10 kg, średnica rury uchwytu ściennego 41 mm, średnica uchwytu ramienia 50 mm	kpl.	0	0	0	1	1	
PD	Płuczko-dezynfekator	Płuczko-dezynfekator, załadunek od góry, wykonany ze stali nierdzewnej, komora myjąca z zainstalowanym systemem samoczyszczącym, przycisk nożny, wyposażony w	szt.	0	0	1	1	2	
pi	Pisuar	Pisuar ceramiczny o wym. 34x34x57 cm, w kolorze białym	szt.	0	2	2	2	6	
Pr1	Parawan mobilny	Parawan medyczny jednoskrzydłowy na kółkach, o wym. 100x182 cm, wykonany z metalu o lekkiej konstrukcji pokrytej farbą proszkową, zasłona zmywalna, w kolorze niebieskim	szt.	0	4	19	3	26	
RL	Zestaw rolet wewnętrznych	Zestaw rolet wewnętrznych wraz z szyną przyramową i obudową korpusu, rolety tekstylne o właściwościach antyseptycznych, z możliwością łatwego czyszczenia.	kpl.		9	38	20	67	

Rm	Rzutnik multimedialny	Rzutnik multimedialny o wym. 30x25x10 cm, regulacja położenia (przesuw, obrót, nachylenie, sterowanie pilotem, możliwość sterowania przez sieć	szt.	0	0	0	1	1	
Rsp	Respirator automatyczny z regulacją stężenia tlenu 21-100%	Respirator automatyczny o wym. 32,7x31,49,3 cm, wymiary z wózkiem 66,4x60x152 cm, z przejrzystym interaktywnym wyświetlaczem, zdalny system zarządzania danymi	szt.	0	0	1	0	1	
Sf1	Szafka medyczna	Szafka medyczna dwuskrzydłowa na fartuchy o wym. 80x50x190 cm, z drążkiem na ubrania i górną półką, wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, zamykana na kluczyk	szt.	0	4	3	2	9	
Sf2	Szafka szatniowa dwudzielna	Szafka szatniowa dwudzielna o wym. 50x30x185 cm, zamykana na kluczyk	szt.	0	20	0	21	41	
Sf3	Szafka depozytowa na kod	Szafka depozytowa na kod o wym.50x30x185 (5 szafek w rzędzie)	szt.	0	6	6	0	12	
Sf4	Szafka pod drukarkę	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier, o wym. 50x40x90 cm, szafka na papier wys. 25,4 cm	szt.	0	4	14	5	23	
Sf5	Szafa	Szafa stalowa, malowana proszkowo, o wym. 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	szt.	13	2	8	14	37	
Sm1	Szafka medyczna na materiały medyczne	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190 cm, półki szklane	szt.	0	4	8	1	13	
Sm2	Szafka medyczna na materiały medyczne	Szafka medyczna na materiały medyczne z 1 przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190 cm, półki szklane, połowa szafy z przeznaczeniem na fartuchy, front pełny	szt.	0	0	6	3	9	
Sm3	Szafka medyczna do przechowywania endoskopów	Szafka medyczna do przechowywania endoskopów z przeszklonym drzwiami, o wymiarach 72x61x217 cm, 12 wyjmowanych tac z tworzywa ABS. Szafa posiadająca system cyrkulacji powietrza	szt.	0	0	2	0	2	
So	Siedzisko obrotowe	Siedzisko obrotowe o średnicy min. 350 mm z możliwością regulacji, na kółkach miękkich, niebrudzących. Tapicerka zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnozapalna.	szt.	0	4	19	6	29	
Sp1	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, 1 x szuflada wys. 18cm + szafka zamykana z 1 półką, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	1	1	0	2	
Sp2	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	1	7	17	10	35	
Sp3	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, 2 x szuflada 18cm + 1 x szuflada 36cm, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	6	0	0	6	
Sp4	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, 4 x szuflada wys. 18cm, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	1	2	18	12	33	
Sp5	Szafka podblatowa zlewozmywakowa	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	1	9	4	14	
Sp6	Szafka podblatowa	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami, front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	szt.	0	1	1	1	3	
Sp7	Szafka podblatowa zlewozmywakowa	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 85x60x90, blat kompozytowy	szt.	1	0	0	0	1	
Ss	Ssak elektryczny bezprzewodowy na wózku	Ssak elektryczny bezprzewodowy na wózku, wyposażony w zbiornik na wydzielinę z zaworem zabezpieczającym przelewanie płynów, manometr oraz regulator siły odsysania, jednorazowy cewnik do odsysania	szt.	0	0	1	0	1	
St1	Stolik pacjenta	Stolik pacjenta 60x80 wys. 73cm, Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mal. Proszkowo	szt.	0	4	7	3	14	
St2	Stół	Stół 80x100 wys. 73cm, Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mal. Proszkowo	szt.	0	2	0	2	4	
Sw1	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front w całości zakryty, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	szt.	2	13	30	17	62	
Sw2	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front w całości otwarty, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	1	9	4	14	
Sw3	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	5	17	10	32	

<b>Sw4</b>	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 45x90x30, 2 półki poziome	szt.	0	0	0	0	0	
<b>Sw5</b>	Szafka wisząca	Szafka wisząca, front zakrywa dwie górne półki, front akrylowy, wym. 85x90x30 cm, 2 półki poziome	szt.	0	1	1	0	2	
<b>SzK</b>	Szafa kartotekowa	Szafa metalowa malowana proszkowo, 4 szuflady na teczki A4, wym. 46x62x132 cm w kolorze jasnoszarym	szt.	0	25	0	0	25	
<b>Sz1</b>	Mobilny stół zabiegowy	Stół zabiegowy o wym, 70x190 cm, blat stołu, kolumna i osłony wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, osłona podstawy stołu wykonana z termoformowanego tworzywa sztucznego, wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnej po obu stronach stołu, regulacja w zakresie min 60 do 90 cm, segment głowy regulowany w zakresie min do -40 do 40 stopni, 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 12,5 cm.	szt.	0	2	9	2	13	
<b>Sz2</b>	Stół pielęgnacyjny (przewijak dla dorosłych)	Przewijak dla dorosłych o wym. 70x190 cm, z regulacją wysokości w zakresie 0,4-1,0 m	szt.	0	1	0	0	1	
<b>Tbl</b>	Tablica informacyjn	Gablota magnetyczna o wymiarach 60x90 cm, 6 x A4 w ramie aluminiowej, zamykana na kluczyk, do użytku wewnętrznego, tablica w układzie pionowym o wymiarach 54x84 cm	szt.	0	11	0	0	11	
<b>um</b>	Zestaw umywalka + bateria	Zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	1	4	6	1	12	
<b>uma</b>	Zestaw umywalka + bateria automatyczna	Umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	0	0	4	4	8	
<b>Um2</b>	Zestaw szafka + umywalka + bateria	Umywalka wpuszczana 50x42cm, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom blat szafki ceramiczny lub konglomeratowy szaka z drzwiami z płyty meblowej, cichy domyk i uchwyt aluminiowy	kpl.	1	7	17	10	35	
<b>Um3</b>	Umywalka dla osób niepełnosprawnych	Umywalka o wymiarach 55x55cm, z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	kpl.	0	1	1	1	3	
<b>Urd</b>	Aparat do urodynamiki	Aparat do urodynamiki z wbudowanym wózkiem Zestaw komputerowy w konfiguracji minimum: komputer min. 3,0 [GHz], monitor kolorowy LCD min. 15["], drukarka kolorowa laserowa, napęd CD-R/W; dysk twardy min. 120 [GB], pamięć RAM 512 [MB], system operacyjny klasy Windows XP – lub nowszy, pakiet biurowy klasy Windows XP – lub nowszy lub przenośny zestaw komputerowy	szt.	0	0	1	0	1	
<b>USG</b>	Ultrasonograf (aparat USG)	Aparat USG z kolorowym Dopplerem, cyfrowy system formoania wiązki ultradźwiękowej, monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przełotu, przekątna ekranu min, wq cali, Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo, Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę przekątna min. 10 cali, podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy, wewnętrzny wbudowany akumulator umożliwiający 60 min. pracy bez dostępu do źródła zasilania,	szt.	0	0	2	0	2	



wp	Wpust posadzkowy	Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	szt.	0	2	3	3	8	
Wr1	Wózek reanimacyjny z zestawem do konikotomii	Wózek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym. 80x60 cm, wyposażony w półkę pod defibrylator, dwa plastikowe kosze na odpady, kosz na butlę z tlenem, dodatkowy wysuwany blat z boku wózka, druciany kosz na akcesoria z czterema hakami, szuflady zamykane na centralny zamek, wieszak na kroplówki z czterema hakami	szt.	0	0	1	0	1	
Wr2	Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodp. z szufladami	Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej o wym. 50x40x80 cm Wyposażony w blat instrumentalno-zabiegowy ze stali kwasoodpornej, podniesione ranty blatu zapobiegają zsuwaniu się instrumentarium, korpus (obudowa) szuflad o wymiarach 45x32x66 cm, 4 praktyczne szuflady z uchwytami do wysuwania na akcesoria zabiegowe wymiary każdej szuflady 45x32x15,5 cm wysokość frontu każdej szuflady 16,3 cm wewnętrzna powierzchnia użytkowa każdej szuflady 37,5 x 28 x 13,5 cm, szuflady i ich korpus wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, ergonomiczny uchwyt do przetaczania asystora w obrębie gabinetu i placówki, lakierowanie asystora lakierem proszkowym odpornym na zadrapania (bez blatu), mobilna podstawa z 4 kółkami kierunkowymi (skrętnymi) o średnicy 75 mm kółka z miękkimi oponkami nie rysującymi twardych podłoży, 2 kółka wyposażone w nożny hamulec postojowy Certyfikowany wyrób medyczny w I klasie wyrobu	kpl.	0	4	17	7	28	
Ws1	Wieszak ścienny	Wieszak ścienny szer. 50cm, 5-hakowy na kołki ze stali nierdzewnej polerowanej	szt.	0	2	0	0	2	
w1	wieszak na odzież wierzchnią	Wieszak na odzież wierzchnią, metalowy, stojący w kolorze chrom o wysokości 171-175 cm, szerokość podstawy 28-30 cm	szt.	0	2	7	2	11	
Xb1	Uchwyt naścienny poziomy	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej, zamontować uchwyt łukowy uchylny;	kpl.	0	2	4	1	7	
Xb2	Uchwyt naścienny poziomy	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej, zamontować uchwyt łukowy uchylny;	kpl.	0	1	1	1	3	
Xb3	Uchwyt naścienny poziomy	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm, wys. 30cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny.	kpl.	0	1	1	1	3	
Xc1	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej, do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej, zamontować uchwyt łukowy uchylny.	kpl.	0	1	0	1	2	
Xc2	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł 80cm, o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo, farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny.	kpl.	0	1	1	1	3	
Xf1	Kosz na odpady zmieszane	Kosz na odpady zmieszane o pojemności 35-40l, wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem do przenoszenia oraz z wyjmowanym wewnętrznym wiaderkiem z pałakiem ułatwiającym jego wyjmowanie. Otwierany przyciskiem pedałowym. wys. 65 cm, szer. 29,5 cm, kolor srebrny.	szt.	0	15	32	17	64	
Xf2	Kosz na odpady medyczne	Kosz na odpady medyczne o pojemności 45 l, wykonany ze stali nierdzewnej, otwierany przyciskiem pedałowym. Wymiary wys. 65 cm, szer. 29,5 cm, kolor srebrny.	szt.	0	5	22	9	36	

XI1	Uchwyt na ręczniki papierowe	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego, wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków, zamykany na kluczyk	szt.	1	13	33	15	62	
XI2	Uchwyt na papier toaletowy	Podajnik papieru toaletowego typu Jumbo, wykonay ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk	szt.	0	5	8	5	18	
Xm1	Dozownik mydła w płynie	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej do wkładów wymiennych z mydłem o poj. 0,5l	szt.	2	12	30	16	60	
Xm2	Dozownik na środki dezynfekcyjne	Pojemnik na środek do dezynfekcji z przyciskiem łokciowym - dozownik do środka dezynfekującego wykonany ze stali nierdzewnej do wkładów o poj. 0,5l	szt.	1	12	30	16	59	
ZI1	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	Zlewozmywak 2-komorowy, w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym. 85x60x85 cm wraz z baterą z wyciąganą wylewką, tylna krawędź blatu z podniesionym fartuchem o wysokości 40 mm otwór na baterię o średnicy 33 mm na środku komory.	kpl.	0	1	9	4	14	
ZI2	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	Zlewozmywak 2-komorowy, w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym. 85x60x85 cm wraz z baterą z wyciąganą wylewką, tylna krawędź blatu z podniesionym fartuchem o wysokości 40 mm otwór na baterię o średnicy 33 mm na środku komory.	szt.	0	1	0	0	1	
ZI3	Basen do mycia endoskopów wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	Basen 1-komorowy, w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wym. 60x85x85 cm wraz z baterą z wyciąganą wylewką, skręcany, głębokość komory basenu 40 cm, tylna krawędź blatu z podniesionym fartuchem o wysokości 40 mm otwór na baterię o średnicy 33 mm na środku komory, nogi wykonane z profili o wym 40x40 mm, regulowane stopki, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	szt.	0	0	1	0	1	
zw	Złącza do wody	Złącza do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	szt.	0	2	2	3	7	
ŻF	Żaluzja fasadowa podtynkowa	Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowaw kolorze RAL7016, zasilanie 230V, sterowanie z przycisku elektrycznego	szt.	0	3	23	11	37	