OGÓLNE UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I KONSTRUKCYJNYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.
2. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW DO MIEJSCOWEGO MONTAŻU ORAZ ICH PORAWNNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
3. WSZYSTKIE PRACE, PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
4. INSTRUKCJE, PROCEDURY I METODAMI WYKAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POMPOWY BYĆ PORZĄDZONE ZAPOZNANIEM PRZEZ WYKONAWCĘ Z MIEJSCOWYM KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUKCYJNYCH.
5. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z MIEJSCOWYM I AKTUALNYMI REGULACJAMI, PRZEPISAMI, NORMAMI I WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONYWAĆ RĘCZNIE. WYKONANIE PRZY UŻYCIU ROBOTÓW BUDOWLANYCH MOŻLIWE JEDYNIE W PRZYPADKU NADZOROWANIA ALTERNATYWNEGO PRZEZ INSTYTUTY/FIRMY DO TEGO NIE JEST ODPOWIEDZIALNY. WYKONANIE PRACE W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ, JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ZGNIESIENIE DO INNYCH, SPRAWDZENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ NA SIATKI FOCZUNU PRAC.
7. WYMIARY PODANO W MM.
8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POWYŻSZE PROJEKTANTA O ISTNIEJĄCYCH RÓŻNICACH WYMIAROWYCH W PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM.
9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTY TECHNIKI BUDOWLANEJ
9. WSZELKIE ZMIANY KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI PRZED ICH WPROWADZENIEM.
10. WARUNKI WYKORZYSTANIA/WDROŻENIA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ JEST UZGODNIENIE ICH Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZEDŁOŻENIE PRZEZ KIEROWNIKA WSZELKICH PARAMETRÓW, TAK ABY NOWE ROZWIĄZANIA NIE POWODOWAŁY POGORSZENIA ZADNYCH PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH.
11. UWZGLĘDNIĆ DOSTĘP DO ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI.
12. WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW PRODUKENTA TYCH KLAP.
13. WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE KTÓRYCH DŁUGOŚĆ WYNAGANA ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZECIWPOŻAROWO ODPOWIEDNIO DO APROBATY PRODUCENTA OZDLACZ DLA 12 PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH