

Załącznik W.2**Zestawienie białego montażu**

OZN.	NAZWA	DN	ILOŚĆ	PRODUCENT
um	Bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z przyłączami elastycznymi i zaworami kątowymi 1/2 " z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki	15	13	–
uma	Bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z przyłączami elastycznymi i zaworami kątowymi 1/2" z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki	15	8	–
um2	Bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z przyłączami elastycznymi i zaworami kątowymi 1/2" z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki	15	35	–
um3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z przyłączami elastycznymi i zaworami kątowymi 1/2" z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki	15	3	–
Z11	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką z przyłączami elastycznymi i zaworami kątowymi 1/2" z filtrem sitkowym do podłączenia zlewu	15	15	–
Z12	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką z przyłączami elastycznymi i zaworami kątowymi 1/2" z filtrem sitkowym do podłączenia zlewu	15	1	–
zw	Złącza do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"		10	–
bi	Bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody	15	3	–
Gb	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom, odpływ poziomy Ø110	110	18	–

Mu1	Miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	–	15	–
Mu2	Miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską klozetową z duroplastu	–	3	–
pi	Pisuar	–	7	–
Ag1	Pralka wolnostojąca podblatowa	–	1	–
TO	Tuleje ochronne – wg rysunków- przy przejściach przez przegrody niebędące wydzieleniami ppoż.	–	–	–
OOG	Opaski ogniochronne – wg rysunków- przy przejściach przez przegrody będące wydzieleniami ppoż.	–	–	–